PFA ŠROUBENÍ PŘÍMÉ AG PRO PTFE HADICE - Push-On připojení s vnějšími závity BPPP 10 Bar (-40/+180°C)

Kód produktu: 33764



- Pracovní teplota: +40°C až +180°C
- Materiál produktu: PFA (PTFE)
- Médium: Kyseliny, louhy apod.
- Použití produktu: Použití v chemickém nebo famateutickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá

Tyto spojky jsou speciálně navržené pro PTFE hadice. Odolné jsou pro veškeré chemikálie. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Délka závitu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CK184PFA-183	6x4	G 1/8"	10 bar	90 kPa	8,0 mm	0,006 kg	1	ks	411,00 Kč	
CK186PFA-183	8x6	G 1/8"	10 bar	90 kPa	8,0 mm	0,011 kg	1	ks	784,00 Kč	
CK188PFA-183	10x8	G 1/8"	10 bar	90 kPa	8,0 mm	0,016 kg	1	ks	919,00 Kč	
CK144PFA-183	6x4	G 1/4"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,009 kg	1	ks	679,00 Kč	
CK146PFA-183	8x6	G 1/4"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,013 kg	1	ks	817,00 Kč	
CK148PFA-183	10x8	G 1/4"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,016 kg	1	ks	940,00 Kč	
CK1410PFA-183	12x10	G 1/4"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,02 kg	1	ks	1 226,00 Kč	
CK384PFA-183	6x4	G 3/8"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,013 kg	1	ks	971,00 Kč	
CK386PFA-183	8x6	G 3/8"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,017 kg	1	ks	1 174,00 Kč	
CK388PFA-183	10x8	G 3/8"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,019 kg	1	ks	1 226,00 Kč	
CK389PFA-183	12x9	G 3/8"	10 bar	90 kPa	12,0 mm	0,021 kg	1	ks	1 276,00 Kč	
CK124PFA-183	6x4	G 1/2"	10 bar	90 kPa	14 mm	0,022 kg	1	ks	1 044,00 Kč	

CK126PFA-183	8x6	G 1/2"	10 bar	90 kPa	14 mm	0,026 kg	1	ks	1 378,00 Kč	
CK128PFA-183	12x8	G 1/2"	10 bar	90 kPa	14 mm	0,026 kg	1	ks	1 499,00 Kč	
CK129PFA-183	12x9	G 1/2"	10 bar	90 kPa	14 mm	0,028 kg	1	ks	1 515,00 Kč	
CK1210PFA-183	12x10	G 1/2"	10 bar	90 kPa	14 mm	0,028 kg	1	ks	1 821,00 Kč	