

FLEXADUR AC-1L A - Hadice pro horký vzduch a odsávání výparů, - 25°C až +125°C

Kód produktu: 12049

TIP



- Výrobce: **MERLETT**
- Pracovní teplota: -25°C až +125°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál vnitřní: Termoplast
- Norma výrobku: RoHS, REACH
- Materiál vnější: Termoplast
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch
- Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost ropným produktům a teplotám do +125°C. Výborná ohebnost a stlačitelnost, minimální vliv UV záření a venkovního prostředí.
- Použití produktu: Horký vzduch a chem. výpary
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Směr spirály - levotočivá



Flexibilní hadice na odsávání horkého vzduchu, výparů minerálních olejů a kyselin, odsávání zplodin při spalování apod. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Tloušťka pásku	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/1L2-Z0125-00107	40 mm	46 mm	0,7 mm	30 kPa	40 mm	0,2 kg	30	m	221,00 Kč	●
045/1L2-Z0125-00107	45 mm	51 mm	0,7 mm	30 kPa	45 mm	0,23 kg	30	m	260,00 Kč	●
050/1L2-Z0125-00107	50 mm	56 mm	0,7 mm	25 kPa	50 mm	0,28 kg	30	m	307,00 Kč	●
060/1L2-Z0125-00107	60 mm	66 mm	0,7 mm	25 kPa	60 mm	0,32 kg	30	m	445,00 Kč	●
063/1L2-Z0125-00107	63 mm	69 mm	0,7 mm	25 kPa	63 mm	0,34 kg	30	m	470,00 Kč	●
070/1L2-Z0125-00107	70 mm	77 mm	0,7 mm	25 kPa	70 mm	0,42 kg	30	m	495,00 Kč	●
075/1L2-Z0125-00107	75 mm	82 mm	0,7 mm	25 kPa	75 mm	0,44 kg	30	m	511,00 Kč	●
080/1L2-Z0125-00107	80 mm	87 mm	0,7 mm	25 kPa	80 mm	0,48 kg	30	m	560,00 Kč	●
090/1L2-Z0125-00107	90 mm	97 mm	0,7 mm	20 kPa	90 mm	0,52 kg	30	m	402,00 Kč	●
100/1L2-Z0125-00107	100 mm	107 mm	0,7 mm	25 kPa	100 mm	0,66 kg	30	m	699,00 Kč	●
110/1L2-Z0125-00107	110 mm	117 mm	0,7 mm	25 kPa	110 mm	0,72 kg	30	m	802,00 Kč	●
120/1L2-Z0125-00107	120 mm	127 mm	0,7 mm	25 kPa	120 mm	0,78 kg	30	m	903,00 Kč	●

125/1L2-Z0125-00107	125 mm	132 mm	0,7 mm	12 kPa	125 mm	0,8 kg	30	m	929,00 Kč	
130/1L2-Z0125-00107	130 mm	137 mm	0,7 mm	10 kPa	130 mm	0,84 kg	30	m	1 245,00 Kč	
140/1L2-Z0125-00107	140 mm	147 mm	0,7 mm	10 kPa	140 mm	0,9 kg	30	m	1 347,00 Kč	
150/1L2-Z0125-00107	150 mm	157 mm	0,7 mm	7 kPa	150 mm	1,1 kg	30	m	1 386,00 Kč	
160/1L2-Z0125-00107	160 mm	167 mm	0,7 mm	7 kPa	160 mm	1,16 kg	30	m	1 485,00 Kč	
200/1L2-Z0125-00107	200 mm	207 mm	0,7 mm	4 kPa	200 mm	1,44 kg	30	m	1 948,00 Kč	
250/1L2-Z0125-00107	250 mm	259 mm	0,8 mm	3 kPa	250 mm	1,85 kg	15	m	2 660,00 Kč	
300/1L2-Z0125-00107	300 mm	309 mm	0,8 mm	5 kPa	300 mm	2,2 kg	15	m	3 147,00 Kč	