

FLEXADUR NEO - Hadice pro horký vzduch a odsávání výparů, -40°C až +135°C

Kód produktu: 12106

TIP



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -40°C až +135°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál vnitřní: Termoplast
- Materiál vnější: Termoplast
- Spirála: Ocelový drát
- Výztuha: Ocelová spirála zapouzdřená mezi dvěma vrstvami hadice
- Médium: horký vzduch
- Vlastnosti: Lehká odsávací chemická hadice
- Použití produktu: Odsávání horkých výparů a minerálních olejů
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá



Lehká odsávací hadice z termoplastického elastomeru s výztuhou ocelové spirály. Dokonalá ohebnost, která uděluje hadici vynikající mechanické vlastnosti. Hadice pro odsávání výparů výfukových plynů nebo sváření. Optimální odolnost atmosferickým vlivům, ozónu a širokému spektru chemických látek a minerálních olejů. Splňuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) týkajících se těžkohořlavých materiálů hadice. Jiné průměry nebo barvy a vlastnosti na zažádání.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla stěny hadice	Síla pásku	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/1L2-Z0135-00187	40 mm	1,4 mm	0,4 mm	20 kPa	32 mm	0,165 kg	20	m	235,00 Kč	●
045/1L2-Z0135-00187	45 mm	1,4 mm	0,4 mm	20 kPa	36 mm	0,185 kg	20	m	259,00 Kč	●
050/1L2-Z0135-00187	51 mm	1,4 mm	0,4 mm	20 kPa	40 mm	0,21 kg	20	m	289,00 Kč	●
060/1L2-Z0135-00187	60 mm	1,4 mm	0,4 mm	17 kPa	50 mm	0,235 kg	20	m	311,00 Kč	●
070/1L2-Z0135-00187	70 mm	1,6 mm	0,6 mm	17 kPa	60 mm	0,28 kg	20	m	347,00 Kč	●
075/1L2-Z0135-00187	76 mm	1,6 mm	0,6 mm	17 kPa	65 mm	0,29 kg	20	m	347,00 Kč	●
080/1L2-Z0135-00187	80 mm	1,6 mm	0,6 mm	16 kPa	65 mm	0,34 kg	20	m	409,00 Kč	●
090/1L2-Z0135-00187	90 mm	1,6 mm	0,6 mm	16 kPa	75 mm	0,38 kg	20	m	427,00 Kč	●
100/1L2-Z0135-00187	102 mm	1,8 mm	0,8 mm	13 kPa	85 mm	0,54 kg	20	m	444,00 Kč	●
110/1L2-Z0135-00187	110 mm	1,9 mm	0,8 mm	12 kPa	90 mm	0,61 kg	20	m	510,00 Kč	●
120/1L2-Z0135-00187	120 mm	2,2 mm	0,8 mm	10 kPa	100 mm	0,67 kg	20	m	534,00 Kč	●

125/1L2-Z0135-00187	127 mm	2,2 mm	0,8 mm	10 kPa	105 mm	0,69 kg	20	m	665,00 Kč	
130/1L2-Z0135-00187	130 mm	2,2 mm	0,8 mm	8 kPa	105 mm	0,79 kg	20	m	678,00 Kč	
140/1L2-Z0135-00187	140 mm	2,4 mm	0,8 mm	8 kPa	115 mm	0,8 kg	20	m	736,00 Kč	
150/1L2-Z0135-00187	152 mm	2,4 mm	0,8 mm	8 kPa	125 mm	0,9 kg	20	m	764,00 Kč	
160/1L2-Z0135-00187	160 mm	2,4 mm	0,8 mm	7 kPa	130 mm	1,05 kg	10 (20)	m	794,00 Kč	
180/1L2-Z0135-00187	180 mm	2,4 mm	0,8 mm	5 kPa	150 mm	1,09 kg	20	m	915,00 Kč	
200/1L2-Z0135-00187	203 mm	2,4 mm	0,8 mm	4 kPa	165 mm	1,17 kg	20	m	965,00 Kč	
250/1L2-Z0135-00187	254 mm	2,6 mm	0,8 mm	4 kPa	210 mm	1,5 kg	10	m	1 276,00 Kč	
300/1L2-Z0135-00187	305 mm	2,6 mm	0,8 mm	3 kPa	250 mm	1,7 kg	10 (20)	m	1 372,00 Kč	
350/1L2-Z0135-00187	256 mm	2,6 mm	0,8 mm	3 kPa	300 mm	2,2 kg	10 (20)	m	1 584,00 Kč	
400/1L2-Z0135-00187	406 mm	2,6 mm	0,8 mm	3 kPa	350 mm	2,675 kg	10	m	2 100,00 Kč	
600/1L2-Z0135-00187	606 mm	2,6 mm	0,8 mm	2 kPa	480 mm	3,5 kg	10	m	3 242,00 Kč	