

FLEXADUR PE-1N O - Hadice pro odsávání chemických výparů, -40°C až +60°C (0,4 mm)

Kód produktu: 12068

TIP



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +60°C
- Materiál produktu: PE - polyetylén
- Materiál vnitřní: PE
- Materiál vnější: PE
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: vzuch prach
- Vlastnosti: Velmi dobrá stlačitelnost a ohebnost, limitovaná mechanická pevnost. Dobrá odolnost výparům chemikálií, alkoholů a ředidel. Potravinářská nezávadnost.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní

Odsávání výparů, agresivních výparů chemikálií, rozpouštědel, transport lehkých neabrazivních materiálů, pěny atd. Použití v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Speciální verze: FLEXADUR PE-1N ELA - černá, elektricky vodivá.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/1N2-E0080-00003	40 mm	0,45 bar	25 kPa	30 mm	0,12 kg	15	m	115,00 Kč	●
050/1N2-E0060-00003	50 mm	0,4 bar	16 kPa	35 mm	0,14 kg	15	m	139,00 Kč	●
060/1N2-E0060-00003	60 mm	0,4 bar	14 kPa	42 mm	0,17 kg	15	m	168,00 Kč	●
065/1N2-E0060-00003	65 mm	0,38 bar	14 kPa	45 mm	0,18 kg	15	m	184,00 Kč	●
070/1N2-E0060-00003	70 mm	0,35 bar	14 kPa	49 mm	0,2 kg	15	m	197,00 Kč	●
075/1N2-E0060-00003	75 mm	0,3 bar	10 kPa	53 mm	0,21 kg	15	m	208,00 Kč	●
080/1N2-E0060-00003	80 mm	0,28 bar	10 kPa	56 mm	0,22 kg	15	m	224,00 Kč	●
090/1N2-E0060-00003	90 mm	0,25 bar	10 kPa	65 mm	0,25 kg	15	m	250,00 Kč	●
100/1N2-E0060-00003	100 mm	0,2 bar	9 kPa	70 mm	0,28 kg	15	m	261,00 Kč	●
110/1N2-E0060-00003	110 mm	0,2 bar	9 kPa	77 mm	0,29 kg	15	m	267,00 Kč	●
115/1N2-E0060-00003	115 mm	0,2 bar	8 kPa	80 mm	0,29 kg	15	m	282,00 Kč	●
120/1N2-E0060-00003	120 mm	0,2 bar	8 kPa	85 mm	0,32 kg	15	m	286,00 Kč	●

125/1N2-E0060-00003	125 mm	0,2 bar	8 kPa	88 mm	0,35 kg	15	m	291,00 Kč	
140/1N2-E0060-00003	140 mm	0,15 bar	6 kPa	95 mm	0,4 kg	15	m	323,00 Kč	
150/1N2-E0060-00003	150 mm	0,1 bar	6 kPa	105 mm	0,43 kg	15	m	348,00 Kč	
160/1N2-E0060-00003	160 mm	0,1 bar	6 kPa	110 mm	0,5 kg	15	m	369,00 Kč	
170/1N2-E0060-00003	170 mm	0,09 bar	5 kPa	121 mm	0,7 kg	15	m	408,00 Kč	
175/1N2-E0060-00003	175 mm	0,09 bar	5 kPa	123 mm	0,71 kg	15	m	410,00 Kč	
180/1N2-E0060-00003	180 mm	0,09 bar	5 kPa	125 mm	0,73 kg	15	m	421,00 Kč	
200/1N2-E0060-00003	200 mm	0,08 bar	5 kPa	140 mm	0,81 kg	15	m	469,00 Kč	
215/1N2-E0060-00003	215 mm	0,07 bar	5 kPa	145 mm	0,85 kg	15	m	496,00 Kč	
220/1N2-E0060-00003	220 mm	0,06 bar	4 kPa	150 mm	0,9 kg	15	m	518,00 Kč	
225/1N2-E0060-00003	225 mm	0,06 bar	4 kPa	160 mm	0,9 kg	15	m	528,00 Kč	
250/1N2-E0060-00003	250 mm	0,05 bar	4 kPa	175 mm	1,01 kg	15	m	589,00 Kč	
275/1N2-E0060-00003	275 mm	0,04 bar	4 kPa	195 mm	1,1 kg	15	m	645,00 Kč	
280/1N2-E0060-00003	280 mm	0,04 bar	4 kPa	203 mm	1,17 kg	15	m	685,00 Kč	
300/1N2-E0060-00003	300 mm	0,03 bar	3 kPa	210 mm	1,22 kg	15	m	709,00 Kč	
315/1N2-E0060-00003	315 mm	0,03 bar	3 kPa	218 mm	1,26 kg	15	m	653,00 Kč	
325/1N2-E0060-00003	325 mm	0,03 bar	3 kPa	220 mm	1,3 kg	15	m	820,00 Kč	
350/1N2-E0060-00003	350 mm	0,02 bar	2 kPa	245 mm	1,42 kg	10	m	896,00 Kč	
400/1N2-E0060-00003	400 mm	0,02 bar	2 kPa	280 mm	1,62 kg	15	m	1 024,00 Kč	
450/1N2-E0060-00003	450 mm	0,02 bar	1 kPa	315 mm	1,83 kg	15	m	1 218,00 Kč	
500/1N2-E0060-00003	500 mm	0,01 bar	1 kPa	350 mm	2,03 kg	15	m	1 281,00 Kč	