

FLEXADUR PU-1BS O/AE - Hadice pro odsávání mírně abrazivních, odolná proti hydrolýze a hnilobě (-35°/+85°C)

Kód produktu: 12107



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -35°C až +85°C
- Materiál produktu: Polyester - Polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyester - Polyuretan
- Materiál vnější: Polyester - Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: (EU) N° 10/2011
- Médium: Lehké obraze, hobliny, piliny, granuláty
- Použití produktu: Hadice byla navržena pro dřevoobráběcí stroje
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: Směr spirály - levotočivá.

Přednosti hadice: Vysoká pevnost, netoxická, velká pružnost, antiabrazivní materiál. Potravinářská norma: (EU) N° 10/2011 & 2023/2006 EHS. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Sání a výtlač třisek, hoblin, pilin, granulátu nebo vzduchu s obsahem abrazivních částic. Ventilace kouře a velmi reaktivních látek jako jsou olejové páry. Odolnost vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím. Směr spirál je určující pro zvolení typu můstkových spon, které se vyrábějí pravotočivé nebo levotočivé.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/1N2-U0085-00087	50 mm	53,6 mm	0,4 mm	0,4 bar	50 mm	0,28 kg	20	m	149,00 Kč	●
060/1N2-U0085-00087	60 mm	63,6 mm	0,4 mm	0,4 bar	60 mm	0,34 kg	20	m	172,00 Kč	●
070/1N2-U0085-00087	70 mm	74 mm	0,4 mm	0,4 bar	70 mm	0,39 kg	20	m	216,00 Kč	●
080/1N2-U0085-00087	80 mm	84 mm	0,4 mm	0,4 bar	80 mm	0,44 kg	20	m	235,00 Kč	●
090/1N2-U0085-00087	90 mm	94 mm	0,4 mm	0,4 bar	90 mm	0,49 kg	20	m	252,00 Kč	●
100/1N2-U0085-00087	102 mm	106,6 mm	0,5 mm	0,4 bar	100 mm	0,51 kg	15	m	285,00 Kč	●
110/1N2-U0085-00087	110 mm	114,6 mm	0,5 mm	0,4 bar	110 mm	0,56 kg	15	m	322,00 Kč	●
120/1N2-U0085-00087	120 mm	124,6 mm	0,5 mm	0,4 bar	120 mm	0,61 kg	15	m	342,00 Kč	●
125/1N2-U0085-00087	125 mm	129,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	125 mm	0,63 kg	15	m	362,00 Kč	●

130/1N2-U0085-00087	130 mm	134,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	130 mm	0,66 kg	15	m	377,00 Kč	
140/1N2-U0085-00087	140 mm	144,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	140 mm	0,76 kg	15	m	397,00 Kč	
150/1N2-U0085-00087	150 mm	154,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	150 mm	0,79 kg	15	m	420,00 Kč	
160/1N2-U0085-00087	160 mm	164,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	160 mm	0,88 kg	15	m	488,00 Kč	
180/1N2-U0085-00087	180 mm	184,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	180 mm	0,95 kg	15	m	541,00 Kč	
200/1N2-U0085-00087	203 mm	207,6 mm	0,5 mm	0,3 bar	200 mm	1,03 kg	15	m	550,00 Kč	
250/1N2-U0085-00087	254 mm	259,2 mm	0,5 mm	0,3 bar	250 mm	1,48 kg	10	m	668,00 Kč	
300/1N2-U0085-00087	305 mm	310,2 mm	0,5 mm	0,3 bar	300 mm	1,98 kg	10	m	792,00 Kč	
350/1N2-U0085-00087	356 mm	361,2 mm	0,5 mm	0,3 bar	350 mm	2 kg	10	m	937,00 Kč	
400/1N2-U0085-00087	406 mm	411,2 mm	0,5 mm	0,3 bar	400 mm	2,07 kg	10	m	996,00 Kč	