

FLEXADUR PU-2M O/AE - Hadice pro odsávání abraziv, odolná hydrolýze a hnilobě (-35/+85°C), 0,4 - 0,7 mm

Kód produktu: 12120



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -35°C až +85°C
- Materiál produktu: Polyeter - Polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter - Polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter - Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 1935/2004, F.D.A., (EU) N° 10/2011
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Tato hadice byla navržena pro dřevoobráběcí stroje.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,4-0,7 mm tloušťka PU

Hadice složením PU-eter jsou odolné proti hydrolýze a hnilobě, je to polyuretan vhodný i pro kapaliny na vodní bázi. Má vysokou pevnost a zároveň pružnost. Odsávací hadice pro odsávání hoblin a pilin k dřevoobráběcím strojům. Sání vzduchu i velmi reaktivních látek, jako jsou např. olejové páry. Hadice z transparentního polyuretanu uvnitř vyztužená měděnou spirálou, je antiabrazivní a antistatická. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Odolná vůči atmosférickým vlivům a různým chemikáliím.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/2N2-U0085-00087	40 mm	44 mm	0,4 mm	1,4 bar	40 mm	20	0,23 kg	m	154,00 Kč	●
050/2N2-U0085-00087	50 mm	54,2 mm	0,45 mm	1,3 bar	50 mm	20	0,3 kg	m	199,00 Kč	●
060/2N2-U0085-00087	60 mm	64,2 mm	0,45 mm	1,25 bar	60 mm	20	0,32 kg	m	217,00 Kč	●
065/2N2-U0085-00087	65 mm	69,2 mm	0,45 mm	1,25 bar	65 mm	20	0,33 kg	m	232,00 Kč	●
070/2N2-U0085-00087	70 mm	74,2 mm	0,45 mm	1,25 bar	70 mm	20	0,37 kg	m	270,00 Kč	●
076/2N2-U0085-00087	76 mm	80,6 mm	0,55 mm	1,25 bar	76 mm	10	0,4 kg	m	281,00 Kč	●
080/2N2-U0085-00087	80 mm	84,6 mm	0,55 mm	1,2 bar	80 mm	20	0,445 kg	m	316,00 Kč	●
090/2N2-U0085-00087	90 mm	94,8 mm	0,6 mm	1,1 bar	90 mm	10	0,5 kg	m	338,00 Kč	●
100/2N2-U0085-00087	102 mm	105,4 mm	0,6 mm	1 bar	102 mm	15	0,675 kg	m	367,00 Kč	●
110/2N2-U0085-00087	110 mm	114,4 mm	0,6 mm	1 bar	110 mm	15	0,725 kg	m	448,00 Kč	●
120/2N2-U0085-00087	120 mm	125,2 mm	0,6 mm	0,9 bar	120 mm	15	0,79 kg	m	462,00 Kč	●
127/2N2-U0085-00087	127 mm	132,4 mm	0,6 mm	0,9 bar	125 mm	15	0,875 kg	m	489,00 Kč	●
130/2N2-U0085-00087	130 mm	135,4 mm	0,6 mm	0,8 bar	130 mm	10	0,9 kg	m	499,00 Kč	●

140/2N2-U0085-00087	140 mm	145,4 mm	0,6 mm	0,8 bar	140 mm	15	0,98 kg	m	542,00 Kč	
150/2N2-U0085-00087	152 mm	157,4 mm	0,6 mm	0,7 bar	150 mm	15	1,03 kg	m	577,00 Kč	
160/2N2-U0085-00087	160 mm	165,4 mm	0,6 mm	0,7 bar	160 mm	15	1,135 kg	m	614,00 Kč	
180/2N2-U0085-00087	180 mm	185,4 mm	0,6 mm	0,7 bar	180 mm	15	1,3 kg	m	688,00 Kč	
203/2N2-U0085-00087	203 mm	208,4 mm	0,6 mm	0,7 bar	200 mm	10	1,4 kg	m	767,00 Kč	
220/2N2-U0085-00087	220 mm	225,4 mm	0,6 mm	0,6 bar	220 mm	10	1,56 kg	m	803,00 Kč	
225/2N2-U0085-00087	225 mm	230,4 mm	0,6 mm	0,6 bar	225 mm	10	1,75 kg	m	910,00 Kč	
250/2N2-U0085-00087	254 mm	260,4 mm	0,6 mm	0,6 bar	250 mm	10	1,85 kg	m	929,00 Kč	
305/2N2-U0085-00087	305 mm	311,4 mm	0,7 mm	0,5 bar	300 mm	10	2,075 kg	m	1 171,00 Kč	
356/2N2-U0085-00087	356 mm	362,4 mm	0,7 mm	0,5 bar	350 mm	10	2,61 kg	m	1 472,00 Kč	
406/2N2-U0085-00087	406 mm	412,6 mm	0,7 mm	0,4 bar	400 mm	10	3,1 kg	m	1 637,00 Kč	