

FLEXADUR PU-2N AE BLACK - Hadice na odsávání abraz. materiálů, odolná vlhkosti (-40/+100°C), 0,5 - 0,6 mm

Kód produktu: 12125



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 21 CFR, 177. 2600, (EU) N° 10/2011
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Varianta hadice PU-2N AE O v černé barvě. Balení je také možné dodat v délkách 10, 15 i 20 metrů.
- Použití produktu: Abrazivní materiály a granuláty
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: 0,5-0,6 mm tloušťka PU

Především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par. V průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti. Hadice odolná hydrolýze, vlhkosti a hnilobě. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot). Hadice není skladovou položkou. Minimální množství k objednání je 3 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
075/2N2-U0100-03103	75 mm	0,5 mm	0,8 bar	20 kPa	75 mm	15	0,59 kg	m	583,80 Kč	●
080/2N2-U0100-03103	80 mm	0,5 mm	0,7 bar	18 kPa	80 mm	15	0,65 kg	m	619,50 Kč	●
090/2N2-U0100-03103	90 mm	0,5 mm	0,6 bar	15 kPa	90 mm	15	0,75 kg	m	651,90 Kč	●
100/2N2-U0100-03103	100 mm	0,6 mm	0,6 bar	15 kPa	100 mm	15	0,79 kg	m	667,00 Kč	●
110/2N2-U0100-03103	110 mm	0,6 mm	0,6 bar	15 kPa	110 mm	15	0,82 kg	m	733,00 Kč	●
115/2N2-U0100-03103	115 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	115 mm	15	0,83 kg	m	765,40 Kč	●
120/2N2-U0100-03103	120 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	15	0,85 kg	m	803,20 Kč	●
125/2N2-U0100-03103	125 mm	0,6 mm	0,4 bar	15 kPa	125 mm	15	0,92 kg	m	860,50 Kč	●
150/2N2-U0100-03103	150 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	150 mm	15	1,18 kg	m	1 009,70 Kč	●
180/2N2-U0100-03103	180 mm	0,6 mm	0,2 bar	10 kPa	180 mm	15	1,4 kg	m	1 151,30 Kč	●

200/2N2-U0100-03103	200 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	200 mm	15	1,67 kg	m	1 350,20 Kč	
250/2N2-U0100-03103	250 mm	0,6 mm	0,15 bar	6 kPa	250 mm	15	2,05 kg	m	1 674,50 Kč	