FLEXADUR PU-2N EL A - Hadice pro odsávání abrazivních materiálů, el. vodivá (-40/+100°C), 0,5 - 0,6 mm

Kód produktu: 12086

- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Vodivost: Elektricky vodivá R<10*4 Ohm/m
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: TRBS 2153
- Médium: Benzínové výpary
- Vlastnosti: Minimální množství k objednání je 3 m.
- Použití produktu: Abrazivní materiály a granuláty
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: 0,5-0,6 mm tloušťka PU

Elektricky vodivá hadice na odsávání a transport sypkých materiálů a granulátů v místech s nebezpečím výbuchu SNV1 a SNV2. Tloušťka pásku do ø40 je 0,5 mm, od ø45 do ø200 mm 0,6 mm. Sání a doprava lehkých materiálů (prach, třísky a vlákna) v potravinářském, papírenském, dřevozpracujícím a textilním průmyslu. Velmi nízký odpor vůči přepravovanému materiálu. Dobrá ohebnost, odolnost vůči olejovým a benzínovým výparům. Černá hadice, elektricky vodivý materiál R<10*4 Ohm/m. Speciální úprava materiálu zaručuje odvod elektrostatického náboje. Výrobní list s technickými parametry doložíme na základě požadavku. Hadice není skladovou položkou.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/2N2-U0100-14103	25 mm	mm	1,65 bar	40 kPa	25 mm	0,16 kg	15	m	m	579,00 Kč	
038/2N2-U0100-110M03	38 mm	43 mm	1,55 bar	40 kPa	21 mm	2,68 kg	1	10 m	ks	7 203,00 Kč	
038/2N2-U0100-115M03	38 mm	43 mm	1,55 bar	40 kPa	21 mm	4,02 kg	1	15 m	ks	10 805,00 Kč	
040/2N2-U0100-110M03	40 mm	46 mm	1,4 bar	30 kPa	24 mm	3 kg	1	10 m	ks	7 784,00 Kč	
040/2N2-U0100-115M03	40 mm	46 mm	1,4 bar	30 kPa	24 mm	4,5 kg	1	15 m	ks	11 676,00 Kč	
120/2N2-U0100-14103	120 mm	mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	0,9 kg	15	m	m	2 079,00 Kč	
130/2N2-U0100-14103	130 mm	mm	0,5 bar	15 kPa	130 mm	0,95 kg	15	m	m	2 204,00 Kč	
150/2N2-U0100-14103	150 mm	mm	0,25 bar	10 kPa	150 mm	1,18 kg	15	m	m	2 592,00 Kč	
180/2N2-U0100-110M03	180 mm	187 mm	0,2 bar	0,1 kPa	108 mm	16,41 kg	1	10 m	ks	33 273,00 Kč	