

FLEXADUR PU-2N EL A - Hadice pro odsávání abrazivních materiálů, el. vodivá (-40/+100°C), 0,5 - 0,6 mm

Kód produktu: 12086



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Vodivost: Elektricky vodivá R<10*4 Ohm/m
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: TRBS 2153
- Médium: benzínové výpary
- Vlastnosti: Minimální množství k objednání je 3 m. Dobrá ohebnost, velmi nízký odpor vůči přepravovanému materiálu. Balení je také možné dodat v délkách 10, 15 i 20 metrů.
- Použití produktu: Abrazivní materiály a granuláty
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: 0,5-0,6 mm tloušťka PU

Elektricky vodivá hadice na odsávání a transport sypkých materiálů a granulátů v místech s nebezpečím výbuchu SNV1 a SNV2. Sání a doprava lehkých materiálů (prach, třísky a vlákna) v potravinářském, papírenském, dřevozpracujícím a textilním průmyslu. Dobrá odolnost vůči olejovým a benzínovým výparům. Černá hadice, elektricky vodivý materiál R<10*4 Ohm/m. Speciální úprava materiálu zaručuje odvod elektrostatického náboje. Výrobní list s technickými parametry doložíme na základě požadavku. Hadice není skladovou položkou.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Šířka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/2N2-U0100-14103	25 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,65 bar	40 kPa	25 mm	0,16 kg	15	m	528,70 Kč	●
032/2N2-U0100-14103	32 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,5 bar	35 kPa	32 mm	0,19 kg	15	m	644,30 Kč	●
038/2N2-U0100-14103	38 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,4 bar	32 kPa	40 mm	0,22 kg	10	m	709,00 Kč	●
040/2N2-U0100-14103	40 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	40 mm	0,22 kg	15	m	767,60 Kč	●
050/2N2-U0100-14103	50 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,3 bar	28 kPa	50 mm	0,27 kg	15	m	965,40 Kč	●
060/2N2-U0100-14103	60 mm	0,5 mm	0,5 mm	1,1 bar	25 kPa	60 mm	0,47 kg	15	m	1 150,20 Kč	●
065/2N2-U0100-14103	65 mm	0,5 mm	0,6 mm	1,1 bar	25 kPa	60 mm	0,47 kg	15	m	1 171,90 Kč	●
070/2N2-U0100-14103	70 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,9 bar	22 kPa	70 mm	0,52 kg	15	m	1 324,30 Kč	●
075/2N2-U0100-14103	75 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,8 bar	20 kPa	75 mm	0,59 kg	15	m	1 446,40 Kč	●
080/2N2-U0100-14103	80 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,7 bar	18 kPa	80 mm	0,65 kg	15	m	1 531,80 Kč	●
100/2N2-U0100-14103	100 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 bar	15 kPa	100 mm	0,79 kg	15	m	1 646,40 Kč	●
110/2N2-U0100-14103	110 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	110 mm	0,85 kg	15	m	1 911,30 Kč	●

115/2N2-U0100-14103	115 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	115 mm	0,87 kg	15	m	1 954,50 Kč	
120/2N2-U0100-14103	120 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	0,9 kg	15	m	1 997,70 Kč	
125/2N2-U0100-14103	125 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	125 mm	0,92 kg	15	m	1 999,90 Kč	
130/2N2-U0100-14103	130 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	130 mm	0,95 kg	15	m	2 117,70 Kč	
140/2N2-U0100-14103	140 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,3 bar	12 kPa	140 mm	1,05 kg	15	m	2 316,60 Kč	
150/2N2-U0100-14103	150 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	150 mm	1,18 kg	15	m	2 490,70 Kč	
175/2N2-U0100-14103	175 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,25 bar	9 kPa	175 mm	1,5 kg	15	m	2 566,30 Kč	
180/2N2-U0100-14103	180 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,25 bar	9 kPa	180 mm	1,52 kg	15	m	2 572,80 Kč	
200/2N2-U0100-14103	200 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	200 mm	1,67 kg	15	m	3 034,40 Kč	
225/2N2-U0100-14103	225 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	225 mm	1,75 kg	15	m	3 680,90 Kč	
275/2N2-U0100-14103	275 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,13 bar	9 kPa	275 mm	2,3 kg	15	m	4 068,90 Kč	
300/2N2-U0100-14103	300 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,12 bar	6 kPa	300 mm	2,45 kg	10	m	4 116,50 Kč	
400/2N2-U0100-14103	400 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,08 bar	5 kPa	400 mm	3 kg	10	m	4 239,70 Kč	