

FLEXADUR PU-2N O - Hadice pro odsávání abrazivních suchých materiálů (-40/+100°C), 0,5 - 0,6 mm

Kód produktu: 12020

TIP



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PU/S - Polyester - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU/S - Polyester - polyuretan
- Materiál vnější: PU/S - Polyester - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům. UV záření a stárnutí vlivem prostředí. Balení je také možné dodat v délkách 10, 15 i 20 metrů.
- Použití produktu: Odsávání a transport abrazivních materiálů, pilin, špon a hoblin při zpracovávání dřeva.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,5-0,6 mm tloušťka PU

Hadice na odsávání a transport abrazivních materiálů, pilin, špon a hoblin, odpadů při zpracování kovů, plastů, dřeva bez přítomnosti vlhkosti. Pro pneudopravu doporučujeme dle náročnosti řady 3L - 3N - 3H - 4N - 4H - 5N - 5H. Na základě objednávky lze od DN 50 do 200 dodat balení 20 m. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. *Speciální verze: *FLEXADUR PU-2N AE O - PU hadice odolná hnilobě, hydrolýze a vlhkosti,* FLEXADUR PU-2N EL A - elektrostatická varianta hadice, černá* FLEXADUR PU-2N AS O - antistatická varianta hadice,* FLEXADUR PU-2N SE O - hadice na těžkohořlavý materiál,* FLEXADUR PU-2H O - těžší verze hadice,* FLEXADUR PU-2H AE O - těžší verze PU hadice, *FLEXADUR PU-2L O - s ocelovou spirálou.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/2N2-U0100-00003	13 mm	18 mm	0,5 mm	2 bar	50 kPa	13 mm	0,07 kg	15	m	155,70 Kč	●
015/2N2-U0100-00003	15 mm	20 mm	0,5 mm	1,95 bar	50 kPa	15 mm	0,09 kg	15	m	155,70 Kč	●
018/2N2-U0100-00003	18 mm	23 mm	0,5 mm	1,9 bar	45 kPa	18 mm	0,09 kg	15	m	155,70 Kč	●
020/2N2-U0100-00003	20 mm	25 mm	0,5 mm	1,8 bar	45 kPa	20 mm	0,11 kg	15	m	155,70 Kč	●
022/2N2-U0100-00003	22 mm	27 mm	0,5 mm	1,7 bar	45 kPa	22 mm	0,11 kg	15	m	155,70 Kč	●
025/2N2-U0100-00003	25 mm	30 mm	0,5 mm	1,65 bar	40 kPa	25 mm	0,16 kg	15	m	156,80 Kč	●
030/2N2-U0100-00003	30 mm	35 mm	0,5 mm	1,5 bar	35 kPa	30 mm	0,18 kg	15	m	187,10 Kč	●
032/2N2-U0100-00003	32 mm	37 mm	0,5 mm	1,5 bar	35 kPa	32 mm	0,19 kg	15	m	203,30 Kč	●
035/2N2-U0100-00003	35 mm	40 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	35 mm	0,2 kg	15	m	220,60 Kč	●
038/2N2-U0100-00003	38 mm	43 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	38 mm	0,21 kg	15	m	220,60 Kč	●

040/2N2-U0100-10M03	40 mm	46 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	40 mm	0,22 kg	10	m	220,60 Kč	
040/2N2-U0100-00003	40 mm	46 mm	0,5 mm	1,4 bar	30 kPa	40 mm	0,22 kg	15	m	220,60 Kč	
045/2N2-U0100-00003	45 mm	51 mm	0,5 mm	1,3 bar	28 kPa	45 mm	0,24 kg	15	m	246,50 Kč	
050/2N2-U0100-00003	50 mm	56 mm	0,5 mm	1,3 bar	28 kPa	50 mm	0,5 kg	15	m	306,00 Kč	
050/2N2-U0100-10M03	50 mm	56 mm	0,5 mm	1,3 bar	28 kPa	50 mm	0,27 kg	10	m	306,00 Kč	
055/2N2-U0100-00003	55 mm	61 mm	0,5 mm	1,2 bar	25 kPa	55 mm	0,35 kg	15	m	335,20 Kč	
060/2N2-U0100-00003	60 mm	66 mm	0,5 mm	1,1 bar	25 kPa	60 mm	0,47 kg	15	m	365,40 Kč	
065/2N2-U0100-00003	65 mm	71 mm	0,5 mm	1 bar	22 kPa	65 mm	0,5 kg	15	m	393,50 Kč	
070/2N2-U0100-00003	70 mm	77 mm	0,5 mm	0,9 bar	22 kPa	70 mm	0,53 kg	15	m	423,80 Kč	
075/2N2-U0100-00003	75 mm	82 mm	0,5 mm	0,8 bar	20 kPa	75 mm	0,59 kg	15	m	456,20 Kč	
080/2N2-U0100-00003	80 mm	87 mm	0,5 mm	0,7 bar	18 kPa	80 mm	0,65 kg	15	m	485,40 Kč	
085/2N2-U0100-00003	85 mm	92 mm	0,5 mm	0,7 bar	15 kPa	85 mm	0,7 kg	15	m	507,00 Kč	
090/2N2-U0100-00003	90 mm	97 mm	0,5 mm	0,6 bar	15 kPa	90 mm	0,75 kg	15	m	509,20 Kč	
100/2N2-U0100-00003	100 mm	108 mm	0,6 mm	0,6 bar	15 kPa	100 mm	0,866 kg	15	m	521,10 Kč	
105/2N2-U0100-00003	105 mm	113 mm	0,6 mm	0,6 bar	15 kPa	105 mm	0,8 kg	10	m	573,00 Kč	
110/2N2-U0100-00003	110 mm	118 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	110 mm	0,82 kg	15	m	573,00 Kč	
115/2N2-U0100-00003	115 mm	123 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	115 mm	0,84 kg	15	m	601,10 Kč	
120/2N2-U0100-00003	120 mm	128 mm	0,6 mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	0,85 kg	15	m	628,10 Kč	
125/2N2-U0100-00003	125 mm	134 mm	0,6 mm	0,4 bar	12 kPa	125 mm	0,92 kg	15	m	670,30 Kč	
130/2N2-U0100-00003	130 mm	139 mm	0,6 mm	0,4 bar	12 kPa	130 mm	0,98 kg	15	m	708,10 Kč	
133/2N2-U0100-00003	133 mm	142 mm	0,6 mm	0,4 bar	12 kPa	133 mm	0,98 kg	15	m	720,00 Kč	
140/2N2-U0100-00003	140 mm	149 mm	0,6 mm	0,3 bar	12 kPa	140 mm	1,05 kg	15	m	731,90 Kč	
150/2N2-U0100-00003	150 mm	159 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	150 mm	1,18 kg	15	m	787,00 Kč	
160/2N2-U0100-00003	160 mm	170 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	160 mm	1,29 kg	15	m	842,10 Kč	
170/2N2-U0100-00003	170 mm	180 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	170 mm	1,4 kg	15	m	895,10 Kč	
175/2N2-U0100-00003	175 mm	185 mm	0,6 mm	0,25 bar	10 kPa	175 mm	1,45 kg	15	m	921,10 Kč	
180/2N2-U0100-00003	180 mm	191 mm	0,6 mm	0,25 bar	9 kPa	180 mm	1,52 kg	15	m	943,80 Kč	
190/2N2-U0100-00003	190 mm	201 mm	0,6 mm	0,25 bar	9 kPa	190 mm	1,6 kg	15	m	1 037,80 Kč	
200/2N2-U0100-00003	200 mm	211 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	200 mm	1,67 kg	15	m	1 092,90 Kč	
210/2N2-U0100-00003	210 mm	221 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	210 mm	1,7 kg	15	m	1 175,10 Kč	
215/2N2-U0100-00003	215 mm	226 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	215 mm	1,8 kg	15	m	1 211,00 Kč	
220/2N2-U0100-00003	220 mm	232 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	220 mm	1,82 kg	15	m	1 242,00 Kč	
225/2N2-U0100-00003	225 mm	236 mm	0,6 mm	0,2 bar	9 kPa	225 mm	1,88 kg	15	m	1 269,00 Kč	
240/2N2-U0100-00003	240 mm	253 mm	0,6 mm	0,15 bar	6 kPa	250 mm	2,03 kg	15	m	934,00 Kč	
250/2N2-U0100-00003	250 mm	263 mm	0,6 mm	0,15 bar	6 kPa	250 mm	2,05 kg	15	m	1 331,00 Kč	
260/2N2-U0100-00003	260 mm	273 mm	0,6 mm	0,15 bar	6 kPa	260 mm	2,15 kg	15	m	1 410,00 Kč	
275/2N2-U0100-00003	275 mm	288 mm	0,6 mm	0,15 bar	6 kPa	275 mm	2,25 kg	15	m	1 479,00 Kč	
280/2N2-U0100-00003	280 mm	293 mm	0,6 mm	0,12 bar	6 kPa	280 mm	2,27 kg	15	m	1 483,00 Kč	

300/2N2-U0100-00003	300 mm	313 mm	0,6 mm	0,12 bar	6 kPa	300 mm	2,45 kg	15	m	1 615,00 Kč	
315/2N2-U0100-00003	315 mm	328 mm	0,6 mm	0,12 bar	5 kPa	315 mm	2,5 kg	15	m	1 749,00 Kč	
320/2N2-U0100-00003	320 mm	333 mm	0,6 mm	0,12 bar	5 kPa	320 mm	2,56 kg	15	m	1 749,00 Kč	
325/2N2-U0100-00003	325 mm	338 mm	0,6 mm	0,11 bar	5 kPa	325 mm	2,65 kg	15	m	1 749,00 Kč	
350/2N2-U0100-00003	350 mm	364 mm	0,6 mm	0,1 bar	4 kPa	350 mm	2,85 kg	15	m	1 883,00 Kč	
400/2N2-U0100-00003	400 mm	414 mm	0,6 mm	0,08 bar	2 kPa	400 mm	3,25 kg	15	m	2 152,00 Kč	