FLEXADUR PU-3H ABR - Hadice pro odsávání abrazivních materiálů (-40/+90°C), 1,0 - 1,1 mm

Kód produktu: 12032

TIP



- Výrobce: MERLETT
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: PU zapouzdřezný v PVC obalu
- Materiál vnitřní: Polyester-Polyuretan
- Materiál vnější: Polyester-Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: (EU) N° 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600, 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 21/03/1973, 777/82, RoHS, REACH
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Velmi ohebná hadice s hladkým vnitřním povrchem a vysokou odolností vůči abrazi, olejům, UV paprskům a klimatickým vlivům. Hadice s vysokou mechanickou ochranou.
- Použití produktu: Odsávání a doprava prachu, pilin, atd.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 1,0-1,1 mm tloušťka PU



Odsávání a doprava prachu, pilin, třísek, brusného materiálu a jiných abrazivních materiálů s přítomnosti vlhkosti. Zvláště vhodná pro dopravu PVC granulátů a granulovaných krmiv v zemědělství. Hadice s vysokou mechanickou ochranou, odolná proti oděru a vůči ozónu. Směr proudění je vyznačen šipkou, směr spirály - hadice je levotočivá. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot), samozhášivé provedení podle DIN 4102-b1. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály. Chemická odolnost se řeší tabulkou odolnosti materiálu PU vůči působícím látkám. Dodáme na vyžádání. Průběžné promývání při +23°C vodným roztokem 10% kyseliny citrónové a vodným roztokem 3% hydroxidu sodného. Pozor: obecně PU hadice jsou citlivé na působení silných kyselin a zásad. Popsané promývaní může zkrátit životnost výrobku, zejména pokud je mnohokrát opakováno.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Tloušťka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
038/3H2-U0090-00007	38 mm	46 mm	1,0 mm	2,8 bar	75 kPa	75 mm	0,48 kg	30	m	391,00 Kč	
040/3H2-U0090-00007	40 mm	48 mm	1,0 mm	2,6 bar	70 kPa	80 mm	0,52 kg	30	m	415,00 Kč	
050/3H2-U0090-00007	50 mm	58 mm	1,0 mm	2 bar	60 kPa	100 mm	0,63 kg	30	m	486,00 Kč	
060/3H2-U0090-00007	60 mm	68 mm	1,0 mm	1,8 bar	50 kPa	120 mm	0,74 kg	30	m	562,00 Kč	
063/3H2-U0090-00007	63 mm	71 mm	1,0 mm	1,6 bar	50 kPa	125 mm	0,77 kg	30	m	630,00 Kč	
070/3H2-U0090-00007	70 mm	78 mm	1,1 mm	1,5 bar	45 kPa	140 mm	0,8 kg	30	m	688,00 Kč	
076/3H2-U0090-00007	76 mm	84 mm	1,1 mm	1,3 bar	40 kPa	150 mm	0,94 kg	30	m	725,00 Kč	

080/3H2-U0090-00007	80 mm	88 mm	1,1 mm	1,2 bar	40 kPa	160 mm	1 kg	30	m	801,00 Kč	
100/3H2-U0090-00007	100 mm	110 mm	1,1 mm	1 bar	30 kPa	200 mm	1,25 kg	30	m	947,00 Kč	
120/3H2-U0090-00007	120 mm	130 mm	1,1 mm	0,8 bar	25 kPa	240 mm	1,48 kg	30	m	1 134,00 Kč	
127/3H2-U0090-00007	127 mm	137 mm	1,1 mm	0,8 bar	25 kPa	250 mm	1,58 kg	30	m	1 246,00 Kč	
130/3H2-U0090-00007	130 mm	140 mm	1,1 mm	0,8 bar	25 kPa	260 mm	1,6 kg	30	m	1 280,00 Kč	
140/3H2-U0090-00007	140 mm	150 mm	1,1 mm	0,7 bar	20 kPa	280 mm	1,75 kg	30	m	1 404,00 Kč	
150/3H2-U0090-00007	150 mm	160 mm	1,1 mm	0,7 bar	19 kPa	300 mm	1,84 kg	30	m	1 552,00 Kč	
160/3H2-U0090-00007	160 mm	170 mm	1,1 mm	0,6 bar	18 kPa	320 mm	2 kg	30	m	1 634,00 Kč	
200/3H2-U0090-00007	200 mm	210 mm	1,1 mm	0,5 bar	15 kPa	400 mm	2,5 kg	30	m	2 513,00 Kč	
250/3H2-U0090-00007	250 mm	260 mm	1,1 mm	0,4 bar	10 kPa	500 mm	3,8 kg	15	m	3 482,00 Kč	