FLEXADUR PU-3L AE O - Hadice dle FDA na odsávání abrazivních materiálů, odolná vlhkosti (-40/+100°C) 0,7 mm

Kód produktu: 12111



- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 21 CFR, 177. 2600, (EU) N° 10/2011, (EU) č. 1935/2004
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s hladkým vnitřním povrchem, velmi nízký odpor a tlakové ztráty při pneudopravě.
- Použití produktu: Varianta odolná hnilobě a hydrolýze a vlhkosti
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,7 mm tloušťka PU



Odsávací hadice je odolná vůči olejovým a benzinovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí. Sání a výtlak materiálů ve formě prášku, zrn, tablet nebo vodních par viz příloha prohlášení o shodě. V průmyslu všeobecně např. odsávání hoblin a pilin s přítomností vlhkosti. Odsávání s vysokou odolností vůči oděru, transport a pneudoprava sypkých materiálů a granulátů s přítomnosti vlhkosti. Zvláště vhodný typ pro nasávání materiálů do plastikářských strojů. Odolná vůči vlhkosti, hydrolýze a hnilobě, netoxická. Velmi dobrá životnost v náročných podmínkách.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
075/3L2-U0100-03003	75 mm	0,7 mm	1,0 bar	20 kPa	75 mm	15	0,74 kg	m	525,40 Kč	●
080/3L3-U0100-03003	80 mm	0,7 mm	0,8 bar	20 kPa	80 mm	15	0,79 kg	m	560,00 Kč	●
090/3L2-U0100-03003	90 mm	0,7 mm	0,7 bar	19 kPa	90 mm	15	0,9 kg	m	485,00 Kč	●
100/3L2-U0100-03003	100 mm	0,7 mm	0,6 bar	18 kPa	100 mm	15	1,04 kg	m	601,10 Kč	●
120/3L2-U0100-03003	120 mm	0,7 mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	15	1,16 kg	m	717,80 Kč	●
150/3L2-U0100-03003	150 mm	0,7 mm	0,38 bar	10 kPa	150 mm	15	1,43 kg	m	863,80 Kč	●
180/3L2-U0100-03003	180 mm	0,7 mm	0,3 bar	7 kPa	180 mm	15	1,76 kg	m	1 216,20 Kč	●

200/3L2-U0100-03003	200 mm	0,7 mm	0,25 bar	5 kPa	200 mm	15	1,97 kg	m	1 180,50 Kč
250/3L2-U0100-03003	250 mm	0,7 mm	0,2 bar	4 kPa	250 mm	15	2,48 kg	m	1 672,40 Kč
350/3L2-U0100-03003	350 mm	0,7 mm	0,11 bar	1 kPa	250 mm	10	4,25 kg	m	2 675,50 Kč