


FLEXADUR PU-3L1 SMARTFLEX - Hadice na odsávání, antist., těžkohořlavá, odolná hydrolýze (-40/+100°C), 0,7 mm


Kód produktu: 12175




- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: Polyeter - Polyuretan
- Materiál vnitřní: Polyeter-Polyuretan
- Materiál vnější: Polyeter-Polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Permanentně antistatická
- Norma výrobku: TRGS 727 a ATEX 94/9/EC, DIN 4102 B1
- Médium: Abrazivní mat., benzíny, oleje, halogeny
- Vlastnosti: Odolný proti vlhkosti, hydrolýze, hnilobě, těžkohořlavý, antistatický
- Použití produktu: Dřevozpracující průmysl, strojírenství apod.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 0,7 mm tloušťka PU









Hadice na odsávání abrazivních materiálů především vhodná do dřevozpracujícího průmyslu. Hadice je: "Permanentně antistatická R<10*8 Ω/m" v souladu s TRGS 727 a ATEX 94/9/EC. Těžkohořlavá dle DIN 4102 B 1, oděruodolná, odolná vůči olejům a benzínům, odolná vůči rozkladu hydrolýzou nebo proti mikrobům. Velmi dobrá pružnost i při nízkých teplotách. NORMA TRGS 727 rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody. To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic, hadicemi Smartflex. Minimální množství k objednání je 3 m.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Tloušťka pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
030/3L1-U0100-12003	30 mm	0,7 mm	1,2 bar	45 kPa	30 mm	15	0,29 kg	m	309,20 Kč	
032/3L1-U0100-12003	32 mm	0,7 mm	1,2 bar	45 kPa	32 mm	15	0,29 kg	m	315,70 Kč	
040/3L1-U0100-12003	40 mm	0,7 mm	1,2 bar	40 kPa	40 mm	15	0,4 kg	m	336,20 Kč	
045/3L1-U0100-12003	45 mm	0,7 mm	1,1 bar	35 kPa	45 mm	15	0,43 kg	m	367,60 Kč	
050/3L1-U0100-12003	50 mm	0,7 mm	1 bar	25 kPa	50 mm	15	0,45 kg	m	403,30 Kč	
060/3L1-U0100-12003	60 mm	0,7 mm	1 bar	25 kPa	60 mm	15	0,48 kg	m	420,60 Kč	
065/3L1-U0100-12003	65 mm	0,7 mm	1 bar	22 kPa	65 mm	15	0,51 kg	m	462,70 Kč	
070/3L1-U0100-12003	70 mm	0,7 mm	1 bar	23 kPa	70 mm	15	0,55 kg	m	475,70 Kč	
075/3L1-U0100-12003	75 mm	0,7 mm	1 bar	23 kPa	75 mm	15	0,6 kg	m	526,50 Kč	

080/3L1-U0100-12003	80 mm	0,7 mm	0,8 bar	20 kPa	80 mm	15	0,65 kg	m	531,90 Kč	
090/3L1-U0100-12003	80 mm	0,7 mm	0,8 bar	20 kPa	80 mm	10	0,65 kg	m	428,00 Kč	
100/3L1-U0100-12003	100 mm	0,7 mm	0,6 bar	18 kPa	100 mm	15	0,84 kg	m	635,70 Kč	
110/3L1-U0100-12003	110 mm	0,7 mm	0,55 bar	17 kPa	110 mm	15	0,8 kg	m	694,10 Kč	
120/3L1-U0100-12003	120 mm	0,7 mm	0,5 bar	15 kPa	120 mm	15	0,95 kg	m	742,70 Kč	
125/3L1-U0100-12003	125 mm	0,7 mm	0,48 bar	14 kPa	125 mm	15	0,88 kg	m	758,90 Kč	
140/3L1-U0100-12003	140 mm	0,7 mm	0,4 bar	10 kPa	140 mm	15	0,96 kg	m	817,30 Kč	
150/3L1-U0100-12003	150 mm	0,7 mm	0,38 bar	10 kPa	150 mm	15	1,05 kg	m	904,80 Kč	
160/3L1-U0100-12003	160 mm	0,7 mm	0,38 bar	8 kPa	160 mm	15	1,2 kg	m	965,40 Kč	
180/3L1-U0100-12003	180 mm	0,7 mm	0,3 bar	7 kPa	180 mm	15	1,45 kg	m	1 029,20 Kč	
200/3L1-U0100-12003	200 mm	0,7 mm	0,25 bar	7 kPa	200 mm	10	1,55 kg	m	1 132,90 Kč	
250/3L1-U0100-12003	250 mm	0,7 mm	0,20 bar	4 kPa	250 mm	10	1,93 kg	m	1 479,90 Kč	
280/3L1-U0100-12003	280 mm	0,7 mm	0,18 bar	3 kPa	280 mm	10	2,1 kg	m	1 980,00 Kč	
300/3L1-U0100-12003	300 mm	0,7 mm	0,15 bar	2 kPa	300 mm	10	2,31 kg	m	2 158,80 Kč	
315/3L1-U0100-12003	315 mm	0,7 mm	0,14 bar	2 kPa	315 mm	10	2,98 kg	m	2 172,90 Kč	
350/3L1-U0100-12003	350 mm	0,7 mm	0,11 bar	1 kPa	350 mm	10	3,32 kg	m	2 550,10 Kč	
400/3L1-U0100-12003	400 mm	0,7 mm	0,10 bar	1 kPa	400 mm	10	3,79 kg	m	2 840,90 Kč	