

FLEXADUR PU-5H O TURBOFLEX - Hadice pro odsávání vysoce abrazivních suchých materiálů (-40/+90°C), 3,5 mm

Kód produktu: 12039



- Pracovní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +125°C
- Materiál produktu: PU - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Trvale antistatická, povrchový odpor <10 na 9 Ohm/m.
- Norma výrobku: DIN 53516, TRGS 727 a ATEX 2014/34 EU, bez halogenů
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Hadice s vysokou mechanickou ochranou určena pro největší zátěž s extrémní odolností vůči abrazi dle DIN 53516. Hadice pevné konstrukce vyžaduje velkou sílu pro dosažení ohybu.
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: 3,5 mm tloušťka PU

V průměru 80 mm se používá na strojích pro vysrávkování silnic směsí asfaltu a šterku. Doprava a sání i skleněných střepů, skelné vaty, minerální vlny, strusky, mlýnského kamene a aglomerátu gravírování ploché střechy, pro silová vozidla a sklady nákladu. Sací a přepravní hadice vakuová a sací vozidla, pro lomy, cementárny, loděnice a doky, rekonstrukce železničních systémů. Robustní varianta polyuretanové hadice, vysoce odolná proti otěru, vakuu, vůči mikrobům a obecně dobrá odolnost proti UV a ozónu, dobrá odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům. Na hadici je možné objednat pevnou nebo otočnou přírubu jako zakončení.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
080/5H2-U0100-00067	80 mm	2,7 bar	94 kPa	270 mm	2,4 kg	10	m	2 599,00 Kč	
090/5H2-U0100-00067	90 mm	2,6 bar	94 kPa	280 mm	2,6 kg	10	m	3 699,00 Kč	
100/5H2-U0100-00067	100 mm	2,4 bar	94 kPa	300 mm	3,15 kg	10	m	4 409,00 Kč	