

# FLEXADUR PVCX-1N B - Hadice pro odsávání vzduchu, prachu a kouře, -20°C až +100°C

Kód produktu: 12115

TIP

- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C, krátkodobě +120°C
- Materiál produktu: PVC
- Materiál vnitřní: PVC
- Materiál vnější: PVC
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: M2 (NF P92 503)
- Médium: Vzduch a prach
- Vnitřní barva: Šedivá
- Vnější barva: Šedivá



Hadice na odsávání a foukání vzduchu, kouře a výparů všeobecně, aplikace s požadavky na maximální flexibilitu hadice, odsávání zplodin při svařování. Vyrobená ze samouhasitelného PVC vyztužená spirálou z ocelového drátu vloženého mezi dvě vrstvy. Vysoká pružnost, která dává hadici velký potenciál mechanického využití, odolná proti atmosférickým vlivům a širokému spektru chemických látek. Protipožární třída M2 (NF P92 503), klasifikace VO (UL-94). Speciální verze: FLEXADUR PVCX-1N SE X; FLEXADUR PVCX-1N AS A, VENTITEC PVCX-1N A.



## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Tloušťka	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/1N4-C0100-00687	40 mm	1,1 mm	1 bar	2,5 kPa	20 mm	0,11 kg	10	m	111,50 Kč	●
050/1N4-C0100-00687	50 mm	1,1 mm	0,95 bar	2 kPa	25 mm	0,12 kg	10	m	116,00 Kč	●
060/1N4-C0100-00687	60 mm	1,1 mm	0,9 bar	1,9 kPa	30 mm	0,14 kg	10	m	129,50 Kč	●
063/1N4-C0100-00687	63 mm	1,3 mm	0,9 bar	1,8 kPa	32 mm	0,15 kg	10	m	132,00 Kč	●
070/1N4-C0100-00687	70 mm	1,3 mm	0,85 bar	1,8 kPa	35 mm	0,16 kg	10	m	133,00 Kč	●
076/1N4-C0100-00687	76 mm	1,3 mm	0,8 bar	1,8 kPa	40 mm	0,175 kg	10	m	153,50 Kč	●
080/1N4-C0100-00687	80 mm	1,3 mm	0,75 bar	1,7 kPa	40 mm	0,185 kg	10	m	164,00 Kč	●
090/1N4-C0100-00687	90 mm	1,3 mm	0,7 bar	1,5 kPa	45 mm	0,2 kg	10	m	195,00 Kč	●
102/1N4-C0100-00687	102 mm	1,5 mm	0,65 bar	1,3 kPa	50 mm	0,24 kg	10	m	199,50 Kč	●
110/1N4-C0100-00687	110 mm	1,5 mm	0,55 bar	1,2 kPa	55 mm	0,27 kg	10	m	227,00 Kč	●
120/1N4-C0100-00687	120 mm	1,5 mm	0,5 bar	1,1 kPa	60 mm	0,295 kg	10	m	245,50 Kč	●
127/1N4-C0100-00687	127 mm	1,5 mm	0,5 bar	1 kPa	63 mm	0,315 kg	10	m	249,50 Kč	●

130/1N4-C0100-00687	130 mm	1,5 mm	0,4 bar	0,95 kPa	65 mm	0,325 kg	10	m	270,00 Kč	●
140/1N4-C0100-00687	140 mm	1,5 mm	0,38 bar	0,9 kPa	70 mm	0,35 kg	10	m	280,50 Kč	●
152/1N4-C0100-00687	152 mm	1,8 mm	0,35 bar	0,85 kPa	75 mm	0,37 kg	10	m	289,00 Kč	●
160/1N4-C0100-00687	160 mm	1,6 mm	0,3 bar	0,8 kPa	90 mm	0,44 kg	10	m	308,50 Kč	●
180/1N4-C0100-00687	180 mm	1,8 mm	0,3 bar	0,75 kPa	90 mm	0,535 kg	10	m	374,50 Kč	●
203/1N4-C0100-00687	203 mm	1,8 mm	0,3 bar	0,7 kPa	100 mm	0,6 kg	10	m	389,50 Kč	●
225/1N4-C0100-00687	225 mm	1,8 mm	0,3 bar	0,6 kPa	115 mm	0,66 kg	10	m	465,50 Kč	●
254/1N4-C0100-00687	254 mm	2,1 mm	0,2 bar	0,6 kPa	125 mm	0,79 kg	10	m	484,00 Kč	●
280/1N4-C0100-00687	280 mm	2,1 mm	0,2 bar	0,6 kPa	140 mm	0,88 kg	10	m	590,00 Kč	●
305/1N4-C0100-00687	305 mm	2,1 mm	0,2 bar	0,5 kPa	150 mm	0,95 kg	10	m	637,00 Kč	●
356/1N4-C0100-00687	356 mm	2,1 mm	0,1 bar	4 kPa	175 mm	1,11 kg	10	m	714,00 Kč	●
406/1N4-C0100-00687	406 mm	2,1 mm	0,1 bar	4 kPa	200 mm	1,28 kg	10	m	928,00 Kč	●
500/1N4-C0100-00687	500 mm	2,1 mm	0,1 bar	0,3 kPa	250 mm	1,55 kg	10	m	1 138,50 Kč	●