


GAMBIT AF-200 G - Grafit-kevlar deska s aramid. vlákny do +320°C, 8 MPa, DIN 28091

Kód produktu: 20253

TIP



- Pracovní teplota: -40° / +320°C,krátk. až +380°C,pára +250°C
- Materiál produktu: Grafit/Kevlar/Aramid pojený NBR
- Pevnost: 80 kg/cm2 (8 MPa)
- Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 1,9 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AM1-O, GOST R
- Vlastnosti: Pevnost v tahu 9 MPa, elastické zotavení dle ASTM F36= 50%
- Použití produktu: Těsnící deska s vysokými parametry a odolností vůči vodě, palivům a olejům.
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 5%. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 25 MPa dle DIN 52913. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 30 MPa dle DIN 52913. Další tloušťky: 0,3, 0,5 0,8 2,0 2,5 4,0 5,0 a 6,0 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/320-G0080-194	0,5 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	4,28 kg	1	ks	1 449,00 Kč	●
001/320-G0080-194	1 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	4,28 kg	1	ks	2 110,00 Kč	●
1,5/320-G0080-194	1,5 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	6,42 kg	1	ks	3 069,00 Kč	●
002/320-G0080-194	2 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	8,56 kg	1	ks	4 028,00 Kč	●
2,5/320-G0080-194	2,5 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	10,6 kg	1	ks	5 018,00 Kč	●
003/320-G0080-194	3 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	13,83 kg	1	ks	6 000,00 Kč	●
004/320-G0080-194	4 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	17,1 kg	1	ks	8 154,00 Kč	●
005/320-G0080-194	5 mm	1500 mm	1500 mm	80 bar	22 kg	1	ks	9 758,00 Kč	●