

GAMBIT AF-200 Univerzal - Deska Aramid/Kevlar pojená NBR, 6 MPa (+220°C) různé formáty

Kód produktu: 20254

TIP



- Pracovní teplota: -40° / +220°C,krátk. až +300°C,pára +180°C
- Materiál produktu: Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR
- Pevnost: 70 kg/cm2 (7 MPa)
- Tažnost: Stlačitelnost 10% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AM1-O
- Médium: Horká voda, paliva, glykoly, pára
- Vlastnosti: Ekologicky šetrná deska typ bez N-nitrozaminů, Elastické zotavení - min. 50% dle ASTM F36
- Použití produktu: Univerzální desky odolné oleji, palivům a vodě pro výrobu těsnění.
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Nejrozšířenější bezazbestová aramidová deska určená pro střední tlaky a teploty. Materiál na bázi přírodních a minerálních vláken Kevlar / Aramid pojených pryží NBR. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +-10%. Použití: Deska vhodná k výrobě těsnění - vodovodní a kanalizační zařízení, rozvody horké vody, glykolů nebo páry. Odolnost: vůči vodě, páře do 180°C, petroleji, oleji, palivům apod. Nasákavost oleji: Olej IRM 903 150°C / 5h (max.) - 5% ASTM F146. Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Reziduální tlak 50 MPa /16 h /300 ° C / (min.) = 22 MPa, Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 28 MPa. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/220-G0060-494	0,5 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	2,25 kg	1	ks	1 001,00 Kč	●
0,5/220-GAF500X500	0,5 mm	500 mm	500 mm	60 bar	0,25 kg	1	ks	157,00 Kč	●
0,8/220-G0060-494	0,8 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	4,3 kg	1	ks	1 580,00 Kč	●
001/220-G0060-494	1 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	4,5 kg	1	ks	1 770,00 Kč	●
001/220-GAF500X500	1 mm	500 mm	500 mm	60 bar	0,5 kg	1	ks	248,00 Kč	●
1,5/220-G0060-494	1,5 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	6,75 kg	1	ks	2 559,00 Kč	●
002/220-G0060-494	2 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	9 kg	1	ks	3 320,00 Kč	●
002/220-GAF500X500	2 mm	500 mm	500 mm	60 bar	1 kg	1	ks	411,00 Kč	●
2,5/220-G0060-494	2,5 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	11,25 kg	1	ks	4 316,00 Kč	●

003/220-G0060-494	3 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	13,5 kg	1	ks	5 159,00 Kč	
003/220-GAF500X500	3 mm	500 mm	500 mm	60 bar	1,5 kg	1	ks	811,00 Kč	
004/220-G0060-494	4 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	18 kg	1	ks	6 667,00 Kč	
005/220-G0060-494	5 mm	1500 mm	1500 mm	60 bar	22,5 kg	1	ks	7 945,00 Kč	