


GAMBIT AF-CHEMACID (typ240) - Těsnící deska pro kyseliny a zásady 1500x1500 (-40°/+150°C), 4 MPa

Kód produktu: 20257

20257



- Pracovní teplota: -40°/+150°C, krátkodobě až +200°C
- Materiál produktu: Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa) Příčná pevnost v tahu min. 7MPa DIN 52910
- Tažnost: Stlačitelnost 9% ASTM F36
- Měrná hmotnost: 2,0 g/cm3 DIN 28090-2
- Norma výrobku: DIN 28091-2: FA-AMZ-O
- Vlastnosti: Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36
- Použití produktu: Deska pro kyseliny a zásady v chemickém průmyslu
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



Chemacid (typ240) je v první řadě určený pro silné kyseliny a zásady v chemickém průmyslu. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +-10%. Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, Ethan, Freon 11 a 12, silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje. Kyseliny: kyselina dusičná 20%, fosforečná, mravenčí, sírová 65%, chlorovodíková 36%, manganistan draselný, chlorid amonný, hydroxid vápenatý atd. Jiné chemické odolnosti a snížené odolnosti pro větší tloušťky viz katalogový list. Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 25 MPa. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/150-G0040-694	0,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	2,25 kg	1	ks	1 511,00 Kč	●
001/150-G0040-694	1 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	4,5 kg	1	ks	2 900,00 Kč	●
1,5/150-G0040-694	1,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	6,75 kg	1	ks	4 145,00 Kč	●
002/150-G0040-694	2 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	9 kg	1	ks	5 298,00 Kč	●
2,5/150-G0040-694	2,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	11,25 kg	1	ks	6 629,00 Kč	●
003/150-G0040-694	3 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	13,5 kg	1	ks	8 128,00 Kč	●
004/150-G0040-694	4 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	18 kg	1	ks	10 911,00 Kč	●
005/180-G0040-694	5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	22,5 kg	1	ks	13 780,00 Kč	●