GUILLEMIN AL IG - Rychlospojka s vnitřním G závitem

Kód produktu: 30309

- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU20IG34/AL	20 mm	G 3/4"	16 bar	0,028 kg	1	ks	59,00 Kč	
GU25IG1/AL	25 mm	G 1"	16 bar	0,03 kg	1	ks	73,00 Kč	
GU32IG54/AL	32 mm	G 1.1/4"	16 bar	0,031 kg	1	ks	181,00 Kč	
GU40IG64/AL	40 mm	G 1.1/2"	16 bar	0,033 kg	1	ks	97,00 Kč	
GU50IG20/AL	50 mm	G 2"	16 bar	0,035 kg	1	ks	138,00 Kč	
GU65IG3/AL	65 mm	G 3"	16 bar	0,05 kg	1	ks	159,00 Kč	
GU80IG3/AL	80 mm	G 3"	16 bar	0,15 kg	1	ks	228,00 Kč	
GU100IG4/AL	100 mm	G 4"	16 bar	0,35 kg	1	ks	280,00 Kč	