

GUILLEMIN AL LOCK AG - Rychlospojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 30306

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. síla, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU25ZAG10/AL	25 mm	G 1"	16 bar	0,12 kg	1	ks	130,00 Kč	●
GU32ZAG54/AL	32 mm	G 1.1/4"	16 bar	0,15 kg	1	ks	145,00 Kč	●
GU40ZAG32/AL	40 mm	G 1.1/2"	16 bar	0,16 kg	1	ks	160,00 Kč	●
GU50ZAG2/AL	50 mm	G 2"	16 bar	0,3 kg	1	ks	240,00 Kč	●
GU65ZAG52/AL	65 mm	G 2.1/2"	16 bar	0,5 kg	1	ks	324,00 Kč	●
GU80ZAG3/AL	80 mm	G 3"	16 bar	0,61 kg	1	ks	380,00 Kč	●
GU100ZAG4/AL	100 mm	G 4"	16 bar	0,87 kg	1	ks	494,00 Kč	●