# GUILLEMIN AL LOCK IG - Rychlospojka s vnitřním G závitem EN 14420

Kód produktu: 30308

TIP











- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN | Vnitřní závit | Provozní tlak | Typ | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU20ZIG34/AL | 20 mm | G 3/4" | 16 bar | Spojka | 0,185 kg | 1 | ks | 126,00 Kč | 🔴 |
| GU25ZIG10/AL | 25 mm | G 1" | 16 bar | Spojka | 0,23 kg | 1 | ks | 208,00 Kč | 🔴 |
| GU32ZIG54/AL | 32 mm | G 5/4" | 16 bar | Spojka | 0,316 kg | 1 | ks | 221,00 Kč | 🔴 |
| GU40ZIG64/AL | 40 mm | G 6/4" | 16 bar | Spojka | 0,38 kg | 1 | ks | 259,00 Kč | 🔴 |
| GU50ZIG64/AL | 50 mm | G 6/4" | 16 bar | Redukce | 0,395 kg | 1 | ks | 365,00 Kč | 🔴 |
| GU50ZIG2/AL | 50 mm | G 2" | 16 bar | Spojka | 0,4 kg | 1 | ks | 365,00 Kč | 🟢 |
| GU65ZIG2/AL | 65 mm | G 2" | 16 bar | Redukce | 0,52 kg | 1 | ks | 414,00 Kč | 🔴 |
| GU65ZIG52/AL | 65 mm | G 2.1/2" | 16 bar | Spojka | 0,5 kg | 1 | ks | 443,00 Kč | 🔴 |
| GU80ZIG52/AL | 50 mm | G 2" | 16 bar | Redukce | 0,552 kg | 1 | ks | 573,00 Kč | 🔴 |
| GU80ZIG3/AL | 80 mm | G 3" | 16 bar | Spojka | 0,6 kg | 1 | ks | 573,00 Kč | 🟢 |
| GU100ZIG30/AL | 100 mm | G 3" | 16 bar | Redukce | 0,73 kg | 1 | ks | 760,00 Kč | 🔴 |
| GU100ZIG4/AL | 100 mm | G 4" | 16 bar | Spojka | 1,1 kg | 1 | ks | 760,00 Kč | 🟢 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU125ZIG5/AL | 125 mm | G 5" | 16 bar | Spojka | 1,35 kg | 1 | ks | 1 384,00 Kč | |
| GU150ZIG6/AL | 150 mm | G 6" | 16 bar | Spojka | 1,82 kg | 1 | ks | 2 370,00 Kč | |