

Guillemín AL Lock Plug - Záslepka zajišťovací prsten s řetízkem

Kód produktu: 30310

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Guillemín - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. síla, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemín. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU20ZV/AL	20 mm	16 bar	3/4"	0,112 kg	1	ks	67,00 Kč	●
GU25ZV/AL	25 mm	16 bar	1"	0,13 kg	1	ks	100,00 Kč	●
GU32ZV/AL	32 mm	16 bar	1.1/4"	0,141 kg	1	ks	170,00 Kč	●
GU40ZV/AL	40 mm	16 bar	1.1/2"	0,15 kg	1	ks	170,00 Kč	●
GU50ZV/AL	50 mm	16 bar	2"	0,25 kg	1	ks	242,00 Kč	●
GU65ZV/AL	65 mm	16 bar	2.1/2"	0,31 kg	1	ks	294,00 Kč	●
GU80ZV/AL	80 mm	16 bar	3"	0,48 kg	1	ks	393,00 Kč	●
GU100ZV/AL	100 mm	16 bar	4"	0,75 kg	1	ks	504,00 Kč	●
GU150ZV/AL	150 mm	16 bar	6"	0,9 kg	1	ks	1 954,00 Kč	●