

GUILLEMIN AL TRN - Rychlospojka s hadicovým trnem

Kód produktu: 30305

TIP









- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: Buna
- Norma výrobku: EN 14420-8 / NF E 29-572
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. sila, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemin. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU25T25/AL	25 mm	25	16 bar	0,16 kg	1	1"	ks	139,00 Kč	🔴
GU40T38/AL	40 mm	38	16 bar	0,179 kg	1	1.1/2	ks	260,00 Kč	🔴
GU40T40/AL	40 mm	40	16 bar	0,2 kg	1	1.1/2	ks	292,00 Kč	🔴
GU40T45/AL	40 mm	45	16 bar	0,25 kg	1	1.1/2	ks	230,00 Kč	🔴
GU50T50/AL	50 mm	50	16 bar	0,3 kg	1	2"	ks	289,00 Kč	🟢
GU50T55/AL	55 mm	55	16 bar	0,36 kg	1	2"	ks	311,00 Kč	🔴
GU65T65/AL	65 mm	65	16 bar	0,38 kg	1	2.1/2"	ks	447,00 Kč	🔴
GU80T75/AL	80 mm	76	16 bar	0,79 kg	1	3"	ks	511,00 Kč	🟢
GU80T80/AL	80 mm	80	16 bar	0,81 kg	1	3.1/4	ks	586,00 Kč	🟢
GU100T100/AL	100 mm	100	16 bar	0,96 kg	1	4"	ks	699,00 Kč	🔴
GU100T102/AL	100 mm	102	16 bar	1,1 kg	1	4"	ks	749,00 Kč	🔴