

HADICOVÝ TRN GT PRESS - Ocelový trn ze zápichem DIN 2817

Kód produktu: 30886

TIP

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Zinkovaná ocel
- Norma výrobku: Závít ISO 228 / DIN 405, REACH, RoHS
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Robustní a kvalitní výrobek pro stavebnictví a průmysl.



Robustní a kvalitní výrobek pro stlačený vzduch a jiná média ve stavebnictví a průmyslu do 25 bar! Drážkovaná kontura trnu pro perfektní uchycení hadice spony HERKULES P do 16 Bar. Hadicový trn je lépe zajištěn proti udržení v hadici, zejména při tlakových rázech. V těchto případech se musí spoje armovat pomocí zámků do lisovacích objímek (i 25 Bar). Maximální možný otvor pro největší možný průtok.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Vnější závít	Šestihran	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
G12-13TB	13	10 mm	G 1/2"	22	PN 16/25 bar	73 mm	0,75 kg	1-10	ks	182,60 Kč	●
G34-19TB	19	15 mm	G 3/4"	32	PN 16/25 bar	72 mm	0,14 kg	1-10	ks	185,80 Kč	●
G10-19T	19	15 mm	G 1"	36	PN 16/25 bar	74 mm	0,17 kg	1-10	ks	227,90 Kč	●
G10-25T	25	20 mm	G 1"	36	PN 16/25 bar	80 mm	0,22 kg	1-10	ks	227,90 Kč	●
G54-25T	25	20 mm	G 1.1/4"	46	PN 16/25 bar	90 mm	0,3 kg	1-10	ks	456,90 Kč	●
G54-32T	32	25 mm	G 1.1/4"	46	PN 16/25 bar	92 mm	0,4 kg	1-10	ks	456,90 Kč	●
G15-38T	38	33 mm	G 1.1/2"	55	PN 16/25 bar	100 mm	0,53 kg	1-10	ks	508,70 Kč	●
G15-42T	42	35 mm	G 1.1/2"	55	PN 16/25 bar	100 mm	0,57 kg	1-10	ks	530,30 Kč	●
G20-50T	50	42 mm	G 2"	65	PN 16/25 bar	125 mm	0,95 kg	1-10	ks	1 164,30 Kč	●
G20-53T	53	44 mm	G 2"	75	PN 16/25 bar	125 mm	1,1 kg	1-10	ks	1 502,30 Kč	●
G30-75T	75	68 mm	G 3"	90	PN 16/25 bar	185 mm	2 kg	1-10	ks	3 433,40 Kč	●