

HADICOVÝ TRN GT25-IG - Ocelový trn s vnitřním závitem

Kód produktu: 30605



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Zinkovaná ocel
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Voda a kapaliny

Šroubení pro připojování tlakových hadic. Závity z pozinkované a žlutě pasivované oceli (bez chromu VI). Maximální otvor pro maximální průtok. Vhodný pro přívod stlačeného vzduchu a další média ve stavebnictví, průmyslu nebo strojírenství.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Rozměr nátrubku	Šestihran	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
G34-19TI	19	3/4"	19 mm	41	25 bar	75 mm	0,134 kg	1-10	ks	203,10 Kč	●
G10-19TI	19	1"	19 mm	41	25 bar	73 mm	0,197 kg	1-10	ks	278,70 Kč	●
G10-25TI	25	1"	25 mm	41	25 bar	75 mm	0,227 kg	1-10	ks	294,90 Kč	●
G54-25TI	25	5/4"	25 mm	50	25 bar	80 mm	0,323 kg	1-10	ks	475,20 Kč	●
G54-32TI	32	5/4"	25 mm	50	25 bar	86 mm	0,39 kg	1-10	ks	502,20 Kč	●