HADICOVÝ TRN IG DIN 2817 MS - Mosazný zářezný trn, Industry, 25 Bar, DIN 2817

Kód produktu: 32335

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: DIN 2818/2817
- Materiál těsnění: PU (Vulkolan)
- Použití produktu: Robustní hadicový trn pro průmysl
- Zkrácená poznámka: Při výměně těsnění je horní teplota vázána k materiálu (Teflon +260° až 300°C) apod
- Materiál produktu: Mosaz MS 58

Hadicový trn s otočnou maticí se šestihranem. Tato koncovka je také pro spony CLAMP ale i čelisťové spony.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN20IG34/MS-2817.Z	19 mm	G 3/4"	25 bar	0,11 kg	1	3/4"	ks	165,00 Kč	●
TRN25IG10/MS-2817.Z	25 mm	G 1"	25 bar	0,155 kg	1	1"	ks	169,00 Kč	●
TRN32IG54/MS-2817.Z	32 mm	G 1.1/4"	25 bar	0,162 kg	1	1.1/4"	ks	279,00 Kč	●
TRN38IG32/MS-2817.Z	38 mm	G 1.1/2"	25 bar	0,26 kg	1	1.1/2"	ks	364,00 Kč	●
TRN50IG20/MS-2817.Z	50 mm	G 2"	25 bar	0,36 kg	1	2"	ks	560,00 Kč	●
TRN65IG52/MS-2817.Z	65 mm	G 2.1/2"	25 bar	0,47 kg	1	2.1/2"	ks	866,00 Kč	●
TRN75IG3/MS-2817.Z	75 mm	G 3"	25 bar	0,9 kg	1	3"	ks	1 847,00 Kč	●
TRN100IG4/MS-2817.Z	100 mm	G 4"	25 bar	1,6 kg	1	4"	ks	2 494,00 Kč	●