

# HADICOVÝ TRN IG SS 316 - Nerezový zářezný trn, dosedací plocha s PTFE (-30/+300°C)

Kód produktu: 32754



- Pracovní teplota: -30°C až +300°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: EN ISO 228-1
- Materiál těsnění: PTFE
- Použití produktu: Hadicový trn pro tlaková spojení s hadicemi, plast - guma a utažení spony
- Zkrácená poznámka: Materiál těsnění PTFE - mezikruží tloušťky 2 mm
- Materiál produktu: Nerez AISI 316

## Varianty zboží

| Objednací kód   | Určeno na hadici [mm] | DN    | Vnitřní závit | Hmotnost | Šestihran | Balení [M] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|-----------------|-----------------------|-------|---------------|----------|-----------|------------|----|-------------------|-------|
| TRN19IG34/SS-74 | 19                    | 19 mm | G 3/4"        | 0,1 kg   | 30        | 1          | ks | 535,00 Kč         | ●     |
| TRN25IG1/SS-74  | 25                    | 25 mm | G 1"          | 0,15 kg  | 36        | 1          | ks | 712,00 Kč         | ●     |
| TRN32IG54/SS-74 | 32                    | 32 mm | G 1.1/4"      | 0,3 kg   | 46        | 1          | ks | 1 524,00 Kč       | ●     |
| TRN38IG32/SS-74 | 38/40                 | 40 mm | G 1.1/2"      | 0,39 kg  | 55        | 1          | ks | 1 735,00 Kč       | ●     |
| TRN50IG20/SS-74 | 50                    | 50 mm | G 2"          | 0,44 kg  | 65        | 1          | ks | 2 630,00 Kč       | ●     |