


HADICOVÝ TRN PVC-U AG PN10 - Plastový toulec se závitý do 10 Bar

Kód produktu: 32208



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-3
- Médium: Voda, oleje, chemikálie
- Použití produktu: Plastový trn do 10 bar
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Hadicový trn se závitem pro jednoduché spojování hadic pro tlakovou vodu a chemické roztoky. Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení.

[illegible]

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN13AG14/PVC-183	12	G 1/4"	10 bar	L=52 mm	0,12 kg	1	1/2"	ks	89,00 Kč	
TRN16AG38/PVC-183	16	G 3/8"	10 bar	L=54 mm	0,12 kg	1	5/8"	ks	28,00 Kč	
TRN20AG12/PVC-183	19-20	G 1/2"	10 bar	L=60 mm	0,14 kg	1	3/4"	ks	29,00 Kč	
TRN25AG34/PVC-183	25	G 3/4"	10 bar	L=67 mm	0,16 kg	1	1"	ks	34,00 Kč	
TRN32AG10/PVC-183	32	G 1"	10 bar	L=80 mm	0,19 kg	1	5/4"	ks	35,00 Kč	
TRN40AG54/PVC-183	40	G 1.1/4"	10 bar	L=84 mm	0,21 kg	1	6/4"	ks	62,00 Kč	
TRN40AG32/PVC-183	40	G 1.1/2"	10 bar	L=89 mm	0,32 kg	1	6/4"	ks	203,00 Kč	
TRN50AG32/PVC-183	50	G 1.1/2"	10 bar	L=99 mm	0,26 kg	1	2"	ks	77,00 Kč	

TRN60AG20/PVC-183	60	G 2"	10 bar	L=100 mm	0,3 kg	1	2"	ks	127,00 Kč	
-------------------	----	------	--------	----------	--------	---	----	----	-----------	---