

HPP-MĚŘÍCÍ BOD - EMA3 hydraulické měření tlaku

Kód produktu: 63117



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: NBR 90 Sh
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Připojka do kostky měřicího zařízení pro tlak hydrauliky
- Zkrácená poznámka: Výrobek obsahuje těsnění USIT.
- Materiál produktu: Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná

EMA3 je měřicí přípojka se šroubovací spojkou M16x2. Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakových systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Rozměr nebo typ závitu	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [Mj]	O-kroužek	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S10108X10C	400 bar	M8 x 1	M16x2,0 mm	17	0,05 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
S10410X10C	630 bar	M10x1	M16x2,0 mm	17	0,072 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
S10718G00C	630 bar	G1/8"	M16x2,0 mm	17	0,18 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
S10714G00C	630 bar	G1/4"	M16x2,0 mm	19	0,122 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
10110X12C-47	630 bar	M10x1,25	M16x2,0 mm	17	0,072 kg	1	USIT	ks	246,60 Kč	●
S10612X15C	630 bar	M12x1,5	M16x2,0 mm	17	0,09 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
S10712G00C	630 bar	G1/2"	M16x2,0 mm	27	0,13 kg	1	USIT	ks	192,70 Kč	●
S10614X15C	630 bar	M14x1,5	M16x2,0 mm	19	0,126 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	●
S10616X15C	630 bar	M16x1,5	M16x2,0 mm	19	0,13 kg	1	USIT	ks	189,90 Kč	●
S10618X15C-10	630 bar	M18x1,5	M16x2,0 mm	22	0,133 kg	1	USIT	ks	242,20 Kč	●

S10171X20C	400 bar	UNF 7/16"	M16x2,0 mm	17	0,125 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	
S10191X18C	400 bar	UNF 9/16"	M16x2,0 mm	19	0,13 kg	1	USIT	ks	185,80 Kč	
S10738G00C	630 bar	G3/8"	M16x2,0 mm	22	0,125 kg	1	USIT	ks	189,90 Kč	
S10134X16C	400 bar	UNF 3/4"	M16x2,0 mm	24	0,133 kg	1	USIT	ks	189,90 Kč	