

HPP-MĚŘÍCÍ BOD DIN 2353-24° - VKA3, těžká řada, hydraulické měření tlaků

Kód produktu: 62122

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: NBR 90° Sh
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Připojka do kostky měřicího zařízení pro tlak hydrauliky
- Materiál produktu: Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná

VKA3 je měřící připojka se šroubovací spojkou M16x2 s DKOS koncovkou 24° DIN 2353 Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakových systémů nebo k odvzduřňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Trubka	Provozní tlak	Série	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S11114X15C	M16x1,5	8S mm	630 bar	(S)	M16x2,0 mm	17/17	0,12 kg	1	ks	291,90 Kč	●
S11116X15C	M16x1,5	8S mm	630 bar	(S)	M16x2,0 mm	19	0,12 kg	1	ks	301,70 Kč	●
S11118X15C	M18x1,5	10S mm	630 bar	(S)	M16x2,0 mm	22	0,15 kg	1	ks	313,20 Kč	●
S11120X15C	M20x1,5	12S mm	630 bar	(S)	M16x2,0 mm	24	0,2 kg	1	ks	324,40 Kč	●
S11124X15C	M24x1,5	16S mm	400 bar	(S)	M16x2,0 mm	30	0,2 kg	1	ks	351,40 Kč	●
S11130X20C	M30x2	20S mm	400 bar	(S)	M16x2,0 mm	36	0,23 kg	1	ks	403,70 Kč	●