

HPP-MĚŘÍCÍ BOD DIN 2353-24° - VKA3, lehká řada, hydraulické měření tlaku

Kód produktu: 62121

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál těsnění: NBR 90° Sh
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Připojka do kostky měřícího zařízení pro tlak hydrauliky
- Materiál produktu: Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná

VKA3 je měřicí přípojka se šroubovací spojkou M16x2 s DKOL koncovkou 24° DIN 2353 Slouží ke sledování a kontrole tlaku vysokotlakých a podtlakových systémů nebo k odvzdušňování válců a hydraulických zařízení, nebo k měření nízkotlakých aplikací či podtlaku stupně vakua.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Trubka	Provozní tlak	Rozměr vněj. závitu	Šestihran	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
S11012X15C	M12x1,5	6L mm	315 bar	M16x2,0 mm	17	0,02 kg	1	ks	287,60 Kč	●
S11014X15C	M14x1,5	8L mm	315 bar	M16x2,0 mm	17	0,02 kg	1	ks	299,10 Kč	●
S11016X15C	M16x1,5	10L mm	315 bar	M16x2,0 mm	19	0,02 kg	1	ks	310,20 Kč	●
S11018X15C	M18x1,5	12L mm	315 bar	M16x2,0 mm	22	0,027 kg	1	ks	321,50 Kč	●
S11022X15C	M22x1,5	15L mm	315 bar	M16x2,0 mm	27	0,032 kg	1	ks	337,10 Kč	●
S11026X15C	M26x1,5	18L mm	315 bar	M16x2,0 mm	32	0,042 kg	1	ks	347,10 Kč	●
S11030X20C	M30x2	22L mm	315 bar	M16x2,0 mm	36	0,055 kg	1	ks	362,60 Kč	●
S11035X20C	M36x2	28L mm	315 bar	M16x2,0 mm	41	0,155 kg	1	ks	376,80 Kč	●