


VRF/E. B HYDRA ŠKRTÍCÍ VENTIL OBOUSMĚRNÝ - Dvojecestní, přímý, oboustranně štrťící ventil 350 bar

Kód produktu: 70002

70002



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál těsnění: NBR
- Použití produktu: Prvek potrubí hydraulického systému
- Materiál produktu: Pozinkovaná ocel, vnitřní část: kalená a broušená ocel



Použití a aplikace: škrčení průtoku vysokotlakového oleje oběma směry (ze zdroje A do B a zpět). Množství škrčeného oleje závisí na tlaku, teplotě a viskozitě oleje. Tyto ventily nemají tlakový kompenzátor. Nastavení průtoku se provádí rotací vnějšího prstence, po směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku a naopak. Je- li průtok nastaven, kontramaticí se ventil zajistí v požadované poloze. Otevírací tlak ventilu je 0,5 Bar.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Hmotnost	Šestihran	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
405.1101.000	350 bar	2x G1/4"	0,266 kg	30/22	obousměrně škrťací -přímý	ks	452,50 Kč	●
405.2101.000	350 bar	2x G3/8"	0,312 kg	30/22	obousměrně škrťací -přímý	ks	504,30 Kč	●
405.3101.000	350 bar	2x G1/2"	0,456 kg	41/30	obousměrně škrťací -přímý	ks	610,30 Kč	●
405.4101.000	300 bar	2xG 3/4"	0,784 kg	55/38	obousměrně škrťací -přímý	ks	1 308,50 Kč	●
405.5101.000	250 bar	2xG 1"	1,222 kg	65/46	obousměrně škrťací -přímý	ks	2 170,80 Kč	●