

# HYDRATEC TEKNO/2SC PREMIER - Hydraulická hadice EN 857 pro vyšší tlaky

Kód produktu: 53040

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +120°C
- Bezpečnost: 10 : 1
- Materiál produktu: NBR - odolné minerálním olejům a glykolům
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: NBR - (MSHA-provedení)
- Norma výrobku: EN 857, MSHA - odolnost vůči plamenu
- Médium: Minerální olej, glykoly, maziva, voda
- Výztuha: 2x pevnostní ocelový výplet
- Použití produktu: Hydraulická hadicovina, určená k výrobě hadic s koncovkami
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: O 30% vyšší provozní tlak, než je stanoveno v normě EN 857



Bezořezová hydraulická hadicovina. Vysoká impulsní odolnost, poskytuje delší životnost a snížení nákladů na údržbu, až o 30% než norma EN 857 předepisuje. Parametry: menší poloměr ohybu, výdrž pro tlakové rázy až 400.000 cyklů, dlouhá životnost. Provedení povrchu je odolné vůči plameni a má zvýšenou odolnost také vůči otěru i ozónu. Hadice je vhodná pro zvedací a manipulační stroje, jako jsou vysokozdvizné vozíky, letecké výtahy, jeřáby, teleskopické zdvihací plošiny atd. Je kompatibilní s běžnou koncovkou a objímkou.



## Varianty zboží

| Objednací kód | DN    | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Provozní tlak | Poloměr ohybu | Hmotnost | Hadice d/D | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|----|-------------------|-------|
| TH2SC04PREM   | 6 mm  | 6,4 mm         | 13,3 mm       | 450 bar       | 45 mm         | 0,31 kg  | 1/4"       | m  | 196,10 Kč         | ●     |
| TH2SC05PREM   | 8 mm  | 7,9 mm         | 14,7 mm       | 425 bar       | 55 mm         | 0,36 kg  | 5/16"      | m  | 211,40 Kč         | ●     |
| TH2SC06PREM   | 10 mm | 9,5 mm         | 17 mm         | 390 bar       | 65 mm         | 0,435 kg | 3/8"       | m  | 223,00 Kč         | ●     |
| TH2SC08PREM   | 12 mm | 12,8 mm        | 20,4 mm       | 350 bar       | 80 mm         | 0,565 kg | 1/2"       | m  | 266,40 Kč         | ●     |
| TH2SC10PREM   | 16 mm | 16 mm          | 24 mm         | 350 bar       | 90 mm         | 0,63 kg  | 5/8"       | m  | 346,50 Kč         | ●     |
| TH2SC12PREM   | 20 mm | 19 mm          | 27,5 mm       | 300 bar       | 120 mm        | 0,81 kg  | 3/4"       | m  | 392,60 Kč         | ●     |
| TH2SC16PREM   | 25 mm | 25,4 mm        | 35,3 mm       | 230 bar       | 160 mm        | 1,2 kg   | 1"         | m  | 578,60 Kč         | ●     |