

CHEMITEC CHEMIKLER-16/SPL EN12115 - Tlaková a sací hadice na chemikálie v ATEX prostředí, 16 bar

Kód produktu: 14034



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +140°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál produktu: UPE/EPDM
- Materiál vnitřní: UPE
- Materiál vnější: EPDM
- Spirála: Ocelový drát
- Výztuha: Syntetický výplet
- Vodivost: R=<10* na 6 Ohm/m, antistatická
- Norma výrobku: EN 12115, FDA 21 CFR 177.1520, EU 1935/2004, 2023/2006, EU N° 10/2011
- Médium: Chemikálie, potravinářské tekutiny, alkoholy
- Použití produktu: Chemická hadice pro koncentrované kyseliny nebo rozpouštědla
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: V bílém pásku je také označení datumu výroby (kvartál/rok).



Hadice na silné kyseliny, vysoce aromatická, okysličená i chlorovaná rozpouštědla, paliva - aromatické uhlovodíky pro mobilní nebo pevné zařízení v chemickém, automobilovém či souvisejícím oboru. UPE - elektricky vodivý, vysoce makromolekulární polyetylén, černý, (hladká vnitřní výstelka hadice). Plášť hadice je z EPDM, antistatická R=<10 na 6 Ohm/m, vysoce odolný stárnutí, ozónu a povětrnostním podmínkám se zavulkanizovaným plátnem a bílým pruhem. Konstrukce hadice má vynikající poloměr ohybu. Snadné mytí hadice až do +140°C po dobu 30 minut.
Tato hadice byla zkontrolována a schválena francouzským schvalovacím úřadem INER všech oblastech ATEX. Veškeré montáže musí být provedeny odborně.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/037-WF016-11196	25 mm	37 mm	16 bar	90 kPa	70 mm	0,76 kg	40	m	2 113,00 Kč	
032/044-WF016-11196	32 mm	44 mm	16 bar	90 kPa	90 mm	0,97 kg	40	m	2 452,00 Kč	
038/051-WF016-11196	38 mm	51 mm	16 bar	90 kPa	105 mm	1,24 kg	40	m	2 593,00 Kč	
050/066-WF016-11196	50 mm	66 mm	16 bar	90 kPa	140 mm	1,84 kg	20	m	3 663,00 Kč	
063/079-WF016-11196	63 mm	79 mm	16 bar	90 kPa	180 mm	2,58 kg	20	m	4 050,00 Kč	
075/091-WF016-11196	75 mm	91 mm	16 bar	90 kPa	215 mm	3,2 kg	20	m	4 182,00 Kč	
100/116-WF016-11196	100 mm	116 mm	16 bar	90 kPa	280 mm	4,17 kg	20	m	6 507,00 Kč	