# CHEMITEC PFA INCH - PFA hadice, palcová řada

**Kód produktu: 14053**

- Pracovní teplota: -100°C až +260°C, krátkodobě +280°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: PFA
- Materiál vnitřní: PFA
- Materiál vnější: PFA
- Vodivost: Dielektrikum
- Pevnost: 240 kg/cm2 (V tahu - 24 MPa)
- Médium: chemikálie
- Použití produktu: Chemikálie, oleje, horká voda
- Zkrácená poznámka: Bod tání PFA je 315°C, Absarce vody <0,03% po 24 hodinách.

Materiál PFA - (Perfluoroalkoxy) je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. Vlastnosti: PFA je měkčí typ teflonové hadice, je více ohebnější do teploty +280°C. Teflonová hadice na nízkotlakou dopravu kapalných, plynných a sypkých médií. Použití: pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Síla stěny hadice | Velikost [modul] | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60/3,20-TV000-00038 | 1,6 mm | 3,2 mm | 0,8 mm | 1/8" | 0,01 kg | 200 | m | 103,00 Kč | ● |
| 4,35/6,35-TV000-00038 | 4,35 mm | 6,35 mm | 1 mm | 1/4" | 0,016 kg | 200 | m | 246,50 Kč | ● |
| 6,35/9,52-TV000-00038 | 6,35 mm | 9,53 mm | 1,59 mm | 3/8" | 0,021 kg | 200 | m | 427,00 Kč | ● |
| 9,56/12,7-TV000-00038 | 9,56 mm | 12,7 mm | 1,57 mm | 1/2" | 0,047 kg | 200 | m | 649,00 Kč | ● |