

CHEMITEC PFA INCH - PFA hadice, palcová řada

Kód produktu: 14053



- Pracovní teplota: -100°C až +260°C, krátkodobě +280°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: PFA
- Materiál vnitřní: PFA
- Materiál vnější: PFA
- Vodivost: Dielektrikum
- Pevnost: 240 kg/cm2 (V tahu - 24 MPa)
- Médium: chemikálie
- Použití produktu: Chemikálie, oleje, horká voda
- Zkrácená poznámka: Bod tání PFA je 315°C, Absarce vody <0,03% po 24 hodinách.

Materiál PFA - (Perfluoroalkoxy) je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. Vlastnosti: PFA je měkčí typ teflonové hadice, je více ohebnější do teploty +280°C. Teflonová hadice na nízkotlakou dopravu kapalných, plyných a sypkých médií. Použití: pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla stěny hadice	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1,60/3,20-TV000-00038	1,6 mm	3,2 mm	0,8 mm	1/8"	0,01 kg	200	m	96,00 Kč	●
4,35/6,35-TV000-00038	4,35 mm	6,35 mm	1 mm	1/4"	0,016 kg	200	m	229,00 Kč	●
6,35/9,52-TV000-00038	6,35 mm	9,53 mm	1,59 mm	3/8"	0,021 kg	200	m	386,00 Kč	●
9,56/12,7-TV000-00038	9,56 mm	12,7 mm	1,57 mm	1/2"	0,047 kg	200	m	649,00 Kč	●