CHEMITEC PFA METRIC - Hadička FDA pro agresivní média (-196°C až +260°C)

Kód produktu: 10692



- Pracovní teplota: -196°C až +260°C
- Bezpečnost: 5 : 1
- Materiál produktu: PFA
- Materiál vnitřní: PFA
- Materiál vnější: PFA
- Spirála: Bez spirály
- Norma výrobku: FDA CFR21§177.1550
- Médium: Chemikálie, oleje, horká voda, potr. tekutiny
- Použití produktu: Potravinářský a farmaceutický průmysl

Univerzální hadice s vnějším kalibrovaným průměrem D*. Pro spojení jsou výhodné nástrčné spojky typu Push-In nebo Push-On z obdobného materiálu. PFA (perfluoralkoxy) je materiál s vlastnostmi jako PTFE, ale s lepší tuhostí a flexibilitou pro trvalé vysoké teploty a dlouhou životností.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	D.*	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/004-TV046-00083	2 mm	4 mm	46 bar	40 mm	D=4 mm	0,016 kg	50	m	159,00 Kč	●
004/006-TV027-00083	4 mm	6 mm	27 bar	60 mm	D=6 mm	0,037 kg	50	m	265,00 Kč	●
006/008-TV020-00083	6 mm	8 mm	20 bar	80 mm	D=8 mm	0,04 kg	50	m	335,00 Kč	●
008/010-TV015-00083	8 mm	10 mm	15 bar	120 mm	D=10 mm	0,06 kg	50	m	427,00 Kč	●
008/012-TV025-00091	8,5 mm	12 mm	25 bar	145 mm	D=12 mm	0,12 kg	100	m	496,00 Kč	●
010/012-TV013-00083	10 mm	12 mm	13 bar	180 mm	D=12 mm	0,075 kg	50	m	506,00 Kč	●
012/014-TV011-00083	12 mm	14 mm	11 bar	210 mm	D=14 mm	0,085 kg	50	m	631,00 Kč	●