
CHEMITEC PTFE - Teflonová FDA hadice pro víceúčelové použití, -70°C až +260°C

Kód produktu: 10108

TIP





- Pracovní teplota: -70°C až +260°C
- Materiál produktu: PTFE
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: PTFE
- Norma výrobku: FDA 21 CFR 177.1550, BgVV, samozhášivá dle UL94 V0, RoHS
- Médium: Chemikálie, oleje, horká voda, potr. tekutiny
- Použití produktu: Chemikálie, potravinářství, laboratoře, pharmacie, malířství, automobilní průmysl
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: Je možné poptat barevné provedení i antistatickou verzi v černé barvě.

Teflonová hadice na nízkotlakou dopravu kapalných, plynných a sypkých médií se standardní stěnou pro přepravu vysoce čistých produktů, v chemikálií, mléčných a kosmetických výrobků při vysokých a nízkých teplotách. Také vhodná pro výměníky tepla a jako chránička kabelů. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Teflonové hadice mají velmi dobrou odolnost vůči chemii. Nerozpouští se v žádném ze známých rozpouštědel, odolávají působení koncentrovaných kyselin a zásad. PTFE mají velký rozsah teplotní odolnosti, rozsah je -70°C až +260°C. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem. Je možná i verze antistatické hadice. Je možná i provedení v PFA (i v antistatické verzi) - PFA je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. PFA je měkčí a více ohebnější typ. Níže uvedené hadice jsou také v palcové řadě (INCH), oproti rozměrům této Metrické řady!

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1,59/3,17-TV000-02291	1,59 mm	3,17 mm	23 bar	12 mm	0,02 kg	100	m	116,80 Kč	●
002/003-TV000-02238	2 mm	3 mm	20 bar	18 mm	0,009 kg	100	m	52,00 Kč	●
002/004-TV000-02238	2 mm	4 mm	23 bar	16 mm	0,02 kg	100	m	63,00 Kč	●
003/004-TV000-02238	3 mm	4 mm	21 bar	32 mm	0,012 kg	100	m	59,00 Kč	●
003/005-TV000-02291	3 mm	5 mm	18 bar	25 mm	0,03 kg	100	m	121,90 Kč	●

003/006-TV000-02291	3 mm	6 mm	20 bar	24 mm	0,04 kg	100	m	293,70 Kč	
004/005-TV000-02291	4 mm	5 mm	15 bar	50 mm	0,02 kg	50	m	111,00 Kč	
004/006-TV000-02238	4 mm	6 mm	15 bar	36 mm	0,03 kg	100	m	112,00 Kč	
3,20/6,35-TV000-02238	3,2 mm	6,35 mm	30 bar	70 mm	0,055 kg	100	m	200,50 Kč	
4,35/6,35-TV000-02238	4,35 mm	6,35 mm	15 bar	40 mm	0,04 kg	100	m	122,20 Kč	
005/006-TV000-02238	5 mm	6 mm	11 bar	40 mm	0,03 kg	100	m	131,10 Kč	
005/007-TV000-02238	5 mm	7 mm	13 bar	49 mm	0,04 kg	100	m	153,70 Kč	
005/008-TV000-02238	5 mm	8 mm	13 bar	43 mm	0,07 kg	100	m	336,30 Kč	
006/008-TV000-02238	6 mm	8 mm	11 bar	64 mm	0,05 kg	100	m	166,30 Kč	
6,35/9,52-TV000-02291	6,35 mm	9,52 mm	8 bar	60 mm	0,08 kg	100	m	423,00 Kč	
008/010-TV000-02238	8 mm	10 mm	9 bar	100 mm	0,06 kg	100	m	214,10 Kč	
009/012-TV000-02291	9 mm	12 mm	8 bar	96 mm	0,11 kg	100	m	530,80 Kč	
9,52/12,7-TV000-02238	9,52 mm	12,7 mm	7 bar	96 mm	0,12 kg	100	m	488,60 Kč	
010/012-TV000-02238	10 mm	12 mm	8 bar	144 mm	0,076 kg	100	m	246,80 Kč	
012/014-TV000-02238	12 mm	14 mm	7 bar	196 mm	0,09 kg	100	m	265,80 Kč	
014/016-TV000-02238	14 mm	16 mm	6 bar	256 mm	0,1 kg	85	m	452,10 Kč	
016/018-TV000-02238	16 mm	18 mm	5 bar	324 mm	0,12 kg	75	m	488,60 Kč	
018/020-TV000-02238	18 mm	20 mm	4,5 bar	400 mm	0,13 kg	70	m	585,60 Kč	
020/022-TV000-02238	20 mm	22 mm	4 bar	484 mm	0,15 kg	60	m	642,20 Kč	
022/025-TV000-02291	22 mm	25 mm	5,5 bar	417 mm	0,204 kg	35	m	1 060,30 Kč	