CHEMITEC PTFE 1X SIL - Vysokotlaká hadice s nerezovým opletem a silikonovým pláštěm

Kód produktu: 14003





- Pracovní teplota: -70°C až +200°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: PTFE
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: VMQ - Silikon
- Norma výrobku: FDA
- Médium: chemikálie
- Použití produktu: Chemikálie, oleje, horká voda
- Vnitřní barva: transparentní
- Vnější barva: bílá

Hladká teflonová hadice o velkém vnitřním průměru s opletem z nerezové oceli, který je navíc ještě opláštěn vytlačovanou silikonovou pryží, která zajišťuje vysokou ohebnost a snadné čištění. Silikonový plášť je bílý, splňuje požadavky FDA a je vulkanizovaný platinou. Standardní stěna. Nerezová teflonová hadička na vysokotlakou dopravu agresivních látek, většiny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry, farmaceutik. Vzhledem k velkému množství vlastností nachází uplatnění ve více oblastech průmyslu. Použití pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd. Vyžádejte si konzultaci chemické odolnosti. Teflonové hadice mají velmi dobrou odolnost vůči chemii. Nerozpouští se v žádném ze známých rozpouštědel, odolává působení koncentrovaných kyselin a zásad. PTFE mají velký rozsah teplotní odolnosti, rozsah. Hadice je možné dodat i v antistatickém provedení na poptávku, CHEMITEC PTFE 1X SIL ANTISTATIC. Hadice se standartně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Cena hadice a koncovek na poptávku, Koncovky s hydraulickým trnem, průmyslové koncovky, k armování se speciálními lisovacími objímkami.

Varianty zboží

Objednací kód	Druhý průměr	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
T1BSI006	D3 = 9,35 mm	6,7 mm	15,35 mm	224 bar	76 mm	1/4"	0,075 kg	10	m	1 054,00 Kč	
T1BSIV016	D3 = 19,76 mm	16,6 mm	24,76 mm	114 bar	178 mm	5/8"	0,53 kg	27	m	1 834,00 Kč	
T1BSI020	D3 = 22,96 mm	19,8 mm	27,96 mm	103 bar	203 mm	3/4"	0,61 kg	20	m	1 625,00 Kč	