

CHEMITEC UHMWPE 16/SPL EN 12115 - Tlaková a sací hadice na chemikálie a oleje, -20°C až +100°C, 16 bar

Kód produktu: 10103



- Výrobce: **TGT**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: **UHMWPE**
- Materiál vnější: **CR - neoprén**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický výplet**
- Vodivost: **Antistatická**
- Norma výrobku: **EN 12115, F.D.A**
- Médium: **Chemikálie**
- Použití produktu: **Chemikálie**
- Vnitřní barva: **Transparentní**
- Vnější barva: **Černá**

Hadice vhodná pro dopravu kyselin, louhů, solí, organických sloučenin (alkoholy, estery, ketony atd.) včetně aromatických látek, chlorovaných uhlovodíků, oxidačních činidel. Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut. Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem. Hadice s elektrostatickou vodivostí R<10*6 Ohm/m, odolná olejům, palivům, abrazi, atmosférickým vlivům, otěru a ozónu s textilním otiskem. Rychlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN atd. (Na základě poptávek se dodává i s materiálem vnitřním UPE).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
019/031-WF016-11117	19 mm	31 mm	16 bar	90 kPa	125 mm	0,7 kg	40		m	460,00 Kč	●
025/037-WF016-11117	25 mm	37 mm	16 bar	90 kPa	150 mm	0,9 kg	40		m	531,00 Kč	●
025/037-WF016-51117	25 mm	37 mm	16 bar	90 kPa	150 mm	0,71 kg	61	Food	m	610,00 Kč	●
032/044-WF016-11117	32 mm	44 mm	16 bar	90 kPa	175 mm	1,1 kg	40		m	617,00 Kč	●
038/051-WF016-11117	38 mm	51 mm	16 bar	90 kPa	225 mm	1,35 kg	40		m	691,00 Kč	●
051/067-WF016-51117	51 mm	67 mm	16 bar	90 kPa	275 mm	2,3 kg	61		m	1 250,00 Kč	●
051/067-WF016-11117	51 mm	67 mm	16 bar	90 kPa	275 mm	2,3 kg	40		m	1 089,00 Kč	●
076/092-WF016-11117	76 mm	92 mm	16 bar	90 kPa	350 mm	3,08 kg	40		m	1 334,00 Kč	●
102/118-WF016-11117	102 mm	118 mm	16 bar	90 kPa	450 mm	4,5 kg	40		m	1 836,00 Kč	●