

CHEMITEC UNITRIX 80 - Víceúčelová hadice mechanického inženýrství -40/85°C, plyny, benzíny, kyseliny

Kód produktu: 10696



- Výrobce: **ContiTech**
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Bezpečnost: 2,4 : 1
- Materiál produktu: NBR
- Materiál vnitřní: NBR
- Materiál vnější: NBR, od DN 32 výše s CR pláštěm, textilním otlačkem
- Spirála: Bez spirály
- Výztuha: Syntetická vlákna
- Vodivost: Antistatická R =<10*6 Ohm/m
- Médium: Benzíny, ropné produkty, vzduch, horká voda
- Vlastnosti: Neporézní a hladká duše
- Použití produktu: Mechanické inženýrství, zemědělství, lesnictví, garáže, lomy, stavby
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: Černá

Nejkvalitnější víceúčelová hadice mechanického inženýrství. Vysoce ohebná a robustní konstrukce pro použití: Lze ji použít na kompresorech, ručních čerpadlech, agregátech, u motorů atd. Média: dopravu benzínů, nafty, olejů, petroleje, studené a horké vody s nebo bez detergentních přísad, zředěných kyselin, technických alkoholů, pesticidů, solných roztoků. Délka hadice je vždy bez rozdílu elektricky vodivá, kde R =<10*6 Ohm/m. Další dodávané průměry hadic jsou tyto 6/14, 8/16, 10/18, 38/51 a 60/64 mm v balení 50 metrů.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla stěny hadice	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/022-BV033-11360	13 mm	22 mm	4,5 mm	33 bar	55 mm	0,37 kg	50	m	369,00 Kč	●
016/026-BV033-11360	16 mm	26 mm	5 mm	33 bar	65 mm	0,48 kg	50	m	464,00 Kč	●
019/031-BV033-11360	19 mm	31 mm	6 mm	33 bar	85 mm	0,68 kg	50	m	597,00 Kč	●
025/037-BV033-11360	25 mm	37 mm	6 mm	33 bar	115 mm	0,84 kg	50	m	834,00 Kč	●
032/044-BX033-11360	32 mm	44 mm	6 mm	33 bar	190 mm	0,935 kg	40	m	1 365,00 Kč	●