

# INDUSTRY IG ESI - Rychlospojka s vnitřním G závitem DN 7,8

Kód produktu: 30081



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Maximální průtok: 2000 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze vyměnit s konektorem ES DN 7,2, ESPN DN 7.4



Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým průtokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

## Varianty zboží

| Objednací kód | DN     | Vnitřní závít | Šestihran | Provozní tlak | Celková délka | Balení [Mj] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----|-------------------|-------|
| ESI14I        | 7,8 mm | G 1/4"        | 19        | 35 bar        | 56 mm         | 1           | ks | 336,60 Kč         | ●     |
| ESI38I        | 7,8 mm | G 3/8"        | 19        | 35 bar        | 56 mm         | 1           | ks | 336,60 Kč         | ●     |
| ESI12I        | 7,8 mm | G 1/2"        | 24        | 35 bar        | 58 mm         | 1           | ks | 348,30 Kč         | ●     |