
INDUSTRY MALE AG - Rychlospojka trn vsuvka s vnějším G závitem DN 7,8

Kód produktu: 30083



- Výrobce: LÜDECKE
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Maximální průtok: 2000 L/min
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 7,8
- Zkrácená poznámka: Rovněž lze vyměnit s konektorem ES DN 7.2, ESPN DN 7.4









Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým prutokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezi 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	Celková délka	DN	Provozní tlak	Vnější závit	Balení [MJ]	Šestihran	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESI14NAS	35 mm	7,8 mm	35 bar	G 1/4"	1-10	14	0,018 kg	ks	55,00 Kč	●
ESI18NAS	33 mm	7,8 mm	35 bar	G 1/8"	1-10	13	0,014 kg	ks	55,00 Kč	●
ESI38NAS	36 mm	7,8 mm	35 bar	G 3/8"	1-10	17	0,023 kg	ks	55,00 Kč	●
ESI12NAS	40 mm	7,8 mm	35 bar	G 1/2"	1-10	22	0,047 kg	ks	71,60 Kč	●