
KAMLOK AL AG B - Rychlospojka vnější paralelní závit, hliníková

Kód produktu: 30231

TIP




- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Hliník
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

KAMLOK - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).









Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050B/AL-BU-97	15 mm	G 1/2"	10 bar		0,084 kg	1	ks	110,00 Kč	
075B/AL-BU-97	20 mm	G 3/4	17 bar		0,15 kg	1	ks	112,00 Kč	
100B/AL-BU-97	25 mm	G 1"	17 bar		0,162 kg	1	ks	135,00 Kč	
125B/AL-BU-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar		0,35 kg	1	ks	199,00 Kč	
150B/AL-BU-97	40 mm	G 1.1/2"	17 bar		0,312 kg	1	ks	203,00 Kč	
200B/AL-BU-97	50 mm	G 2"	17 bar		0,4 kg	1	ks	250,00 Kč	
250B/AL-BU-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar		0,55 kg	1	ks	361,00 Kč	
300B/AL-BU-97	80 mm	G 3"	8,5 bar		0,751 kg	1	ks	392,00 Kč	
400B/AL-BU-97	100 mm	G 4"	6,5 bar		0,095 kg	1	ks	572,00 Kč	
500B/AL-BU-97	125 mm	G 5"	5 bar		0,97 kg	1	ks	953,00 Kč	

600B/AL-BU-97	150 mm	G 6"	5 bar		1,35 kg	1	ks	1 132,00 Kč	
200B/AL-BU-LOCK	50 mm	G 2"	17 bar	Zajištění	0,42 kg	1	ks	563,00 Kč	
300B/AL-BU-LOCK	80 mm	G 3"	8,5 bar	Zajištění	0,76 kg	1	ks	725,00 Kč	
400B/AL-BU-LOCK	100 mm	G 4"	6,5 bar	Zajištění	0,104 kg	1	ks	1 294,00 Kč	