

KAMLOK AL MALE AG F - Trn rychlospojky vnější závit BSPP, hliníková

Kód produktu: 30234

TIP

- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Hliník
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Vlastnosti: Rozměry a závity uvedené v tabulkách jsou shodné pro všechny materiály.



KAMLOK - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050F/AL-97	15 mm	G 1/2"	10 bar	0,103 kg	1	ks	71,00 Kč	●
075F/AL-97	20 mm	G 3/4"	17 bar	0,103 kg	1	ks	87,00 Kč	●
100F/AL-97	25 mm	G 1"	17 bar	0,121 kg	1	ks	95,00 Kč	●
125F/AL-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar	0,13 kg	1	ks	116,00 Kč	●
150F/AL-97	40 mm	G 1.1/2"	17 bar	0,186 kg	1	ks	141,00 Kč	●
200F/AL-97	50 mm	G 2"	17 bar	0,261 kg	1	ks	170,00 Kč	●
200F/AL-2NPT	50 mm	NPT 2"	17 bar	0,27 kg	1	ks	199,00 Kč	●
250F/AL-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar	0,3 kg	1	ks	288,00 Kč	●
300F/AL-97	80 mm	G 3"	8,5 bar	0,501 kg	1	ks	303,00 Kč	●
400F/AL-97	100 mm	G 4"	6,5 bar	0,95 kg	1	ks	582,00 Kč	●
500F/AL-97	125 mm	G 5"	5 bar	1,02 kg	1	ks	745,00 Kč	●
600F/AL-97	150 mm	G 6"	5 bar	1,3 kg	1	ks	1 163,00 Kč	●
800F/AL-97	200 mm	G 8"	4 bar	1,85 kg	1	ks	2 752,00 Kč	●