

KAMLOK AL MALE IG A - Trn rychlospojky vnitřní závit BSPP, hliníková

Kód produktu: 30233

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Hliník
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

KAMLOK - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahuje na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050A/AL-97	15 mm	G 1/2"	10 bar	0,026 kg	1	ks	71,40 Kč	●
075A/AL-97	20 mm	G 3/4"	17 bar	0,04 kg	1	ks	87,00 Kč	●
100A/AL-97	25 mm	G 1"	17 bar	0,06 kg	1	ks	89,00 Kč	●
125A/AL-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar	0,111 kg	1	ks	95,00 Kč	●
150A/AL-97	40 mm	G 1.1/2"	17 bar	0,122 kg	1	ks	102,00 Kč	●
200A/AL-97	50 mm	G 2"	17 bar	0,14 kg	1	ks	118,00 Kč	●
250A/AL-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar	0,138 kg	1	ks	161,00 Kč	●
300A/AL-97	80 mm	G 3"	8,5 bar	0,28 kg	1	ks	244,00 Kč	●
400A/AL-97	100 mm	G 4"	6,5 bar	0,735 kg	1	ks	393,00 Kč	●
500A/AL-97	125 mm	G 5"	5 bar	0,865 kg	1	ks	549,00 Kč	●
600A/AL-97	150 mm	G 6"	5 bar	1,08 kg	1	ks	785,00 Kč	●
800A/AL-97	200 mm	G 8"	4 bar	1,75 kg	1	ks	2 096,00 Kč	●