KAMLOK MS MALE IG A - Trn rychlospojky s vnitřním G závitem

Kód produktu: 30217

TIP



- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva

KAMLOK - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).






Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050A/MS-97	15 mm	G 1/2"	10 bar	0,082 kg	1	ks	144,00 Kč	●
075A/MS-79	20 mm	G 3/4"	10 bar	0,131 kg	1	ks	149,00 Kč	●
075A/MS-97	20 mm	G 3/4"	17 bar	0,131 kg	1	ks	168,00 Kč	●
100A/MS-79	25 mm	G 1"	10 bar	0,218 kg	1	ks	204,00 Kč	●
100A/MS-97	25 mm	G 1"	17 bar	0,218 kg	1	ks	230,00 Kč	●
125A/MS-79	32 mm	G 1.1/4"	10 bar	0,397 kg	1	ks	284,00 Kč	●
125A/MS-97	32 mm	G 1.1/4"	17 bar	0,397 kg	1	ks	320,00 Kč	●
150A/MS-79	40 mm	G 1.1/2"	10 bar	0,511 kg	1	ks	285,50 Kč	●
150A/MS-97	40 mm	G 1.1/2"	17 bar	0,511 kg	1	ks	365,00 Kč	●
200A/MS-79	50 mm	G 2"	10 bar	0,67 kg	1	ks	422,00 Kč	●
200A/MS-97	50 mm	G 2"	17 bar	0,673 kg	1	ks	476,00 Kč	●
250A/MS-97	65 mm	G 2.1/2"	10 bar	0,804 kg	1	ks	974,00 Kč	●
300A/MS-97	80 mm	G 3"	8,5 bar	1,247 kg	1	ks	1 025,00 Kč	●
400A/MS-97	100 mm	G 4"	6,5 bar	2,198 kg	1	ks	1 574,00 Kč	●

500A/MS-97	125 mm	G 5"	5 bar	3,85 kg	1	ks	2 360,00 Kč	
600A/MS-97	150 mm	G 6"	5 bar	4,97 kg	1	ks	3 648,00 Kč	