KAMLOK MS TRN 2817 - Rychlospojka hladký hadicový trn EN 14420-7

Kód produktu: 30698





- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS
- Médium: Voda, abraziva

Rychlospojkový systém Kamlok pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
075VLC/MS-2817	19 mm	19/20	16 bar	0,25 kg	1	3/4"	ks	431,00 Kč	
100VLC/MS-2817	25 mm	25	16 bar	0,38 kg	1	1"	ks	513,00 Kč	
125VLC/MS-2817	32 mm	32	16 bar	0,63 kg	1	1.1/4"	ks	725,00 Kč	
150VLC/MS-2817	40 mm	38	16 bar	0,69 kg	1	1.1/2"	ks	771,00 Kč	
200VLC/MS-2817	50 mm	50	16 bar	0,91 kg	1	2"	ks	1 180,00 Kč	