

KAMLOK PP AG B - Polypropylenová rychlospojka vnější G závit

Kód produktu: 30247

TIP



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Typ	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050B/75PP-BU-97	20 mm	G 1/2"	8,5 bar	3/4"	otvor 32,0	0,126 kg	1	ks	104,00 Kč	●
075B/PP-BU-97	20 mm	G 3/4"	8,5 bar	3/4"		0,191 kg	1	ks	104,00 Kč	●
100B/PP-BU-97	25 mm	G 1"	8,5 bar	1"		0,2 kg	1	ks	112,00 Kč	●
125B/PP-BU-97	32 mm	G 1.1/4"	6,5 bar	5/4"		0,34 kg	1	ks	196,00 Kč	●
150B/PP-BU-97	40 mm	G 1.1/2	6,5 bar	6/4"		0,38 kg	1	ks	198,00 Kč	●
200B/PP-BU-97	50 mm	G 2"	6,5 bar	2"		0,46 kg	1	ks	228,00 Kč	●
300B/PP-BU-97	80 mm	G 3"	5 bar	3"		0,45 kg	1	ks	329,00 Kč	●
400B/PP-BU-97	100 mm	G 4"	5 bar	4"		0,95 kg	1	ks	682,00 Kč	●