

KAMLOK PP MALE IG A - Polypropylenový trn s vnitřním závitem

Kód produktu: 30249

TIP

- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: PP - Polypropylen
- Médium: Voda, abraziva
- Norma výrobku: Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS



Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Pro spojky z polypropylenu je maximální pracovní teplota +70°C. Pracovní tlak při této teplotě musíte snížit o 40%. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Základní těsnění je z materiálu EPDM, volitelné a náhradní může být Hypalon, Viton, PTFE nebo NBR.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050A/PP-97	20 mm	1/2"	8,5 bar	3/4"	0,019 kg	1	ks	36,00 Kč	●
075A/PP-97	20 mm	3/4"	8,5 bar	3/4"	0,021 kg	1	ks	23,00 Kč	●
100A/PP-97	25 mm	G 1"	8,5 bar	1"	0,026 kg	1	ks	28,00 Kč	●
125A/PP-97	32 mm	G 1.1/4"	8,5 bar	5/4"	0,05 kg	1	ks	45,00 Kč	●
150A/PP-97	38 mm	G 1.1/2"	8,5 bar	6/4"	0,078 kg	1	ks	49,00 Kč	●
200A/PP-97	50 mm	G 2"	6,5 bar	2"	0,12 kg	1	ks	57,00 Kč	●
200A/PP-74	50 mm	G 2"	6 bar	2"	0,12 kg	1	ks	69,00 Kč	●
300A/PP-97	75 mm	G 3"	5 bar	3"	0,21 kg	1	ks	126,00 Kč	●
400A/PP-97	100 mm	G 4"	5 bar	4"	0,35 kg	1	ks	232,00 Kč	●